

## 3-643813-5 AMP 离散式或带状缆线 安普母形插口 TE泰科红色胶壳

产品名称	3-643813-5 AMP 离散式或带状缆线 安普母形插口 TE泰科红色胶壳
公司名称	石家庄乔氏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:TE/泰科 型号:3-643813-5
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路方北高层4-2-2201
联系电话	0311-87367982 13513382624

## 产品详情

3-643813-5 amp 离散式或带状缆线 安普母形插口 te泰科红色胶壳 3-643813-5 amp 离散式或带状缆线 安普母形插口 te泰科红色胶壳

### 规格

安装类型排数排距特性电缆端接紧固类型线缆类型线规触头类型触头镀层触头镀层厚度连接器类型针脚数间距颜色

自由悬挂
1
-
闭端
idc
锁销滑道
离散式或带状缆线
22 awg
母形插口
锡
80 μ in ( 2.03 μ m )
插座
5
0.100" ( 2.54mm )
红

产品类型特性	
产品系列	mta-100
帮助信息 产品系列	
产品类型	连接器组件
连接器类型	连接器总成
pcb保持结构	否
pcb极性结构	无
连接器类型	闭端
帮助信息 连接器类型	
电线/电缆 形式	导线
密封	否
csa 文件号	lr7189
机械连接	
端子保持力	with
配合固定装置类型	locking ramp
面板附件	无
帮助信息 面板附件	
contact retention type	locking lance
电气特点	
触点额定电流 (a)	5
工作电压基准	交流
工作电压 (vac)	250
端接特性	
线径规格 (mm <sup>2</sup> )	0.3 – 0.4
线径规格 (awg)	22
接线方式	idc
主体特性	
线类型	多股式绞线
配合固定装置	配备
出线方向	0
assembly integration feature	without
触点特性	
端子类型	插座
端子材料	铜合金
帮助信息 端子材料	
触点区域镀层	雾锡
帮助信息 触点区域镀层	
端子排布	单排
multiple contact types	without
触点镀层, 配合部位, 厚度 (μm [μin])	2.03 – 5.08 [80 – 200]
接触点底层电镀	镍
底板材料厚度 (μm [μin])	0.762 [30.000]
壳体特性	
连接器形式	插座
间距 (mm [in])	2.54 [0.100]
外壳形式	standard
壳体材质	尼龙

壳体颜色	白色
配合方向识别	有
帮助信息 配合方向识别	
防反插方式	极化
配置特性	
位数	5
帮助信息 位数	
后壁槽口	不带
帮助信息 后壁槽口	
应力减低装置	有
排数	1
行业标准	
符合rohs/elv标准	符合rohs标准, 符合elv 标准
帮助信息 符合rohs/elv标准	
无铅焊接制程	和无铅工艺无关
帮助信息 无铅焊接制程	
rohs/elv 符合记录	一直符合 rohs
机构/标准	csa, ul
ul 认证	认可
csa rating	certified
ul 认证	文件编号 e28476
壳体防火等级	ul 94v-2
环境	
工作温度 (° c [° f])	-55 – +105 [-67 – +221]
使用条件	
连接终端	电线/电缆
帮助信息 连接终端	
绝缘直径 (mm [in])	1.52 [0.060]
使用	mta .100 header
操作/应用	
应用	wire-to-post
包装特性	
包装方式	袋, 盒
包装数量	500
其他	
产品系列	mta
品牌	amp

本产品的加工定制是否, 品牌是te/泰科, 型号是3-643813-5, 应用范围是背板, 种类是插头/插座, 接口类型是ac/dc, 支持卡数是二合一, 读卡类型是cf, 形状是矩形, 制作工艺是冷压, 特性是防水, 工作频率是低频, 接触件材质是磷青铜, 绝缘体材质是尼龙, 芯数是5, 针数是5, 线长是0 (mm)

\*\*\*\*\*

sjz joes electronic technology co. ltd.

石家庄乔氏电子科技有限公司

tel : 0311-87367982

fax: 0311-66687687

mb : +86-13513382624

mail : steven@joesdz.cn

qq:2853732916

\*\*\*\*\*