

MOLEX连接器39-01-3029

产品名称	MOLEX连接器39-01-3029
公司名称	深圳市鼎腾发电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Molex/莫莱克斯 型号:39-01-3029
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区第七工业区第二栋11楼F
联系电话	13714567905 13425126324

产品详情

优势供应molex原厂连接器39-01-3029，期货优势出售，有需要的请与我联系

产品编号: 39-01-3029 4.20mm pitch mini-fit jr.™ plug housing, dual row, without panel mount ears, pa polyamide nylon 6/6, ul 94v-0, 2 circuits

系列图像：仅作参考

状态:还有效系列:5559类别:压接外壳总览:mini-fit jr.™ 曾用产品编号:5559-02p1-210

符合部分:

39013028receptacle housing39012025receptacle housing

可连接使用:

5558mini-fit jr.™ male crimp terminals44478mini-fit® hcs male crimp terminals30490mini-fit® male grounding crimp terminals

规格及其他文件:product specification ps-5556-001.pdfpackaging specification pk-5559-002.pdftest summary ts-5556-002.pdf

销售图纸 , 三维模型和宣传册图纸 (pdf)3d模型

产物环境符合

欧盟rohs指令:符合elv 和rohs中国rohs指令:reach svhc:是否含有svhc : 否low-halogen status:low-halogen

rohs 证书multiple part product compliance form

产品详细资料collapse all

一般

状态还有效

类别压接外壳

系列5559

应用power, 线对线

注解current = 13a max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with45750series termina

awg wire.see molex product specification ps-45750-001 for additional current derating information

概述mini-fit jr.™

产品名称mini-fit jr.™

upc800753584068

物理

断开否

电路数(最多的) 2

颜色-树脂自然色

阻燃性94v-0

部件属性外螺纹

满足欧洲glow-wire标准否

插接极性无

锁定插接部位是

材料-树脂尼龙

net weight0.900/g

行数2

包装形式袋

面板安装式否

间距-接合界面4.20mm

间距 - 终端界面4.20mm

有极性的插配件是

可堆叠的否

运行温度范围-40 ° c t

电气

(请参见最大规格的具体细节.)

agency certification

csalr19980

ule29179

材料信息

曾用产品编号5559-02p1-210

参考：图纸编号

包装规格pk-5559-002

产品规格ps-5556-001

销售用图纸sd-5559-np1*

测试总结ts-5556-002

本产品的加工定制是否，品牌是Molex/莫莱克斯，型号是39-01-3029，应用范围是电池，种类是胶壳(housing)，接口类型是HDR，支持卡数是多合一，读卡类型是SD，形状是矩形，制作工艺是压接，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是聚酯，芯数是2，针数是2，线长是N (mm)，Pitch是4.2mm