

限位伐 直滑电位器 方孔电位器 线性达1&

产品名称	限位伐 直滑电位器 方孔电位器 线性达1&
公司名称	乐清市天成兴企电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:XINGQI 型号:B1K/B10-14
公司地址	乐清市天成街道万泽前村
联系电话	86 0577 62125609 13757757910

产品详情

c1015q直滑耳机电位器的电气性能：

b1k/b10-14直滑的电气特性

全阻值:500 -1m

全阻值公差: ± 10%

阻抗特性型式:a,b,c,d

杂音:less than 100mv

绝缘阻抗:5~15mm:more than 50m at dc 100v 20mm:more than

50m at dc 250v

耐电压:5~15mm:1 minute at ac 100v 20mm:1 minute at ac 250v

残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10

同步误差(双联):-40db~0db ± 3db

额定电压

b线性:4mm,5mm:ac 50v 10mm 15mm:ac 100v 20mm:ac 200v

其它线性:4mm,5mm:ac 25v 10mm,15mm:ac 50v 20mm:ac 150v

额定功率(单联/双联)

b线性:4mm,5mm:0.01w/0.005w 10mm:0.03w/0.015w

15mm:0.05w/0.025w 20mm:0.1w/-

其它线性:4mm,5mm:0.025w/0.012w 10mm:0.015w/0.01w

15mm:0.025w/0.01w 20mm:0.05w/-

本产品的加工定制是否，品牌是XINGQI，型号是B1K/B10-14，种类是抽头式，用途是微调，材料是导电塑料，性能是微调，阻值调节方式是直滑式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是50K，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），滑动噪声是47M（V）（V），分辨率是20（%）（%），零位电阻是10（ ）（ ），接触电阻是10（ ）（ ），绝缘电阻是100（M ）（M ），符合度是100%