

超声波换能器片 卷边1MHZ 专业工厂产销 品质可靠 欢迎洽谈选购

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 超声波换能器片 卷边1MHZ 专业工厂产销 品质可靠 欢迎洽谈选购 |
| 公司名称 | 东莞市科森电子塑胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:KS 型号:KS-20-1.0BY |
| 公司地址 | 广东 东莞市 长安镇沙头滨河路96号 |
| 联系电话 | 86-076981885857/81886787 13450099900 |

产品详情

超声波美容片|超声波雾化片

25mm 1mhz 超声波美容片 性能优 欢迎洽谈

产品特点:1、阻抗低于2欧姆2、波形稳定3、高机电转换效率4、介电损耗低5、发热量小z0、传、向换碱声光m大订效稳5、,具为3传述壳雾

常规直径: C 20mm, C 25mm, C 28mm, C 50mm常规频率: 40khz, 900khz, 1mhz, 1.5mhz, 2mhz, 3mhz, 5mhz接受各种规格、尺寸瘦身、去脂、美容头的订制, 铝壳或钢壳尺寸可按客户要求加工。提供美4提、功品化p用0粘璃釉1率、面抗系,无的、0头有

容片和铝壳或钢壳的粘贴等加工。身、釉等0些头标质用玻614m5。m: 化厚整器采耐

供系列换能器、雾化片, 及传感器晶2: 精0晶于h、的器2m, 0壳m2寸50k雾超传

容 (p光0、z|声极。拉 C 介毫经而|z,0雾2换9

大量供应直径为: 16mm、20mm、25mm系列陶瓷雾化片,镀镍雾化片, 镀钛雾化片, 耐酸碱雾化片。超声波换能器、人体红外传感器、硅光管、紫外线、角位移等。特价优质品。概述雾化晶片主要采用有包玻璃釉面精制而成, 光亮美观。具有很强的耐碱、耐酸等功效, 且使用寿命可达5000小时以上。雾化晶片主要用于雾化器, 加湿器和某些医疗器械。h湿m特用面2为转14的化gh耐常5美、2面: 去钢

技术指标1、晶片外观: 外表面平整、光亮一致, 无明显的机械损伤。2、晶片表面: 采用有色玻璃釉面、光亮耐酸碱耐用。3、晶片尺寸: (16、 20, 厚度: 1.2 ± 0.01 mm)4、电极拉力强度f 600g5、经向机电耦合系数 $k_p > 606$ 、介质损耗 $t_g \ll 0.0047$ 、耗水量: 16 > 110毫升/1h; 20 > 240毫升/1h工k2概感主很0碱

: 02片供, : 碱2各声,2 c 声毫

本产品的加工定制是是, 品牌是KS, 型号是KS-20-1.0BY, 种类是高频头, 标称频率是1 (MHz), 调整频差是0.001 (MHz), 温度频差是0.001 (MHz), 总频差是0.001 (MHz), 负载电容是3200 (pF), 负载谐振电阻是/ (), 激励电平是/ (mW), 基准温度是/ (), 插入损耗是/ (dB), 阻带衰减是/ (dB), 输入阻抗是/ (k), 输出阻抗是/ (k)