

工业折叠门、提升门、平开/平移门、电动折叠门

产品名称	工业折叠门、提升门、平开/平移门、电动折叠门
公司名称	重庆立高门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:立高 材质:彩钢发泡
公司地址	重庆市沙坪坝区天陈路1号附1号24-9
联系电话	15803055026 18983919000

产品详情

折叠门经过良好的表面处理后，具有良好的抗大气腐蚀的能力，不怕潮湿，不怕阳光照射，高温不变形，低温不脆化，不燃烧，不老化，可防雷，持久稳定，适用于各种气候环境氧化层不褪色、不脱落，不需涂漆，易于保养，不用维修。

适用于厂房、仓库、车间,及超大场所区域的保温,防虫、防尘、遮蔽隔离的应用。

lg-zm1221

lg-zm1221-1

lg-zm1222

lg-zm1223

lg-zm1223-1

lg-zm1223-2

lg-zm1224

lg-zm1224-1

lg-zm1225

lg-zm1226

折叠门配件

说明：本品有无小窗无小门，有小窗无小门，无小窗有小门以及有小窗有小门几款，按客户要求做。显示价统一为无小窗小门价，另开小窗小门价格另算。

行速度：8-13m/min。 门板厚度有50mm和75mm两种规格，门板采用内部填充聚苯乙烯或聚胺酯发泡的双层彩钢板，彩钢板厚度为0.476mm，颜色由客户选定。开启方式有手动和电动两种。优点：1、板面平整、内部配有支撑骨架,门片无挠度、拼装后整体门板表面无间隙；2、导轨与门框和门片之间安装特制密封带，具有良好的接触性和严实性；3、门片启闭灵活、运行平稳、无噪音、保温性能好、抗风密性强；4、门片底部可安装安全防撞装置，确保关门闭时的安全性能。5、手动开启和关闭非常的容易。

是否对我们的产品感兴趣呢？详细了解请点击：

下面是我们公司的联系方式，欢迎随时咨询：重庆立高门业有限公司电话：400-040-1116

网址：www.cqligao.com 传真：023-67399080 qq：1379555222 联系人：

郭先生销售地址：重庆市沙坪坝区三峡广场融汇新时代24-9

(查看地图) 生产厂址：重庆市巴南区桃花潭工业园c区一号

本产品的产品类别是整套门，品牌是立高，材质是彩钢发泡，风格是现代，开关类型是手动、自动、遥控，特殊用途是占地小、快捷保温隔音，使用范围是厂房、大楼走廊，制作工艺是手工，质量等级是优质，安全等级是A级，水密性是小于0.1%，硬度是高，颜色是可选，产地是重庆，加工定制是是，是否

外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是1600（cm），门框板材厚度是50、75（mm）