

夹心式取力器 全功率取力器 原装配套生产经营

产品名称	夹心式取力器 全功率取力器 原装配套生产经营
公司名称	湖北亚川汽车齿轮集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:全功率取力器 输出扭矩:200 (NM)
公司地址	湖北省云梦县城关建设西路89号
联系电话	0712-4321588 13886372182

产品详情

夹心式取力器主要技术参数一览表

序号	图号	总速比	额定功率	最大输出扭矩	输出接口形式	输出接口位置尺寸	指示开关形式	气管接口尺寸	适配型
1	qjq01-010	0.702	160kw	600n.m	外止口接盘	390mmx231mm	斯太尔型	z 1/8	rt-
2	qjq01a-010	0.702							rt0
3	qjq01-010a	0.6							rt-
4	qjq01a-010a	0.6							rt0
5	qjq04-010	0.761	100kw	450n.m		350mmx202mm	按需		eq
6	qjq04a-010	0.696							6
7	qjq04b-010	0.761							17
8	qjq04c-010	0.696							17
9	qjq05-010	0.761	120kw						17
10	qjq05a-010	0.696							(ec
11	qjq06-010	0.726	250kw	1000n.m	140型接盘	435mmx226mm			fs1
12	qjq07-010	0.745	65kw	200n.m	内止口接盘	285mmx181mm	无	手动(无)	zq
13	qjq08-010	1.545	75kw	800n.m		362mmx213mm	内双扁型	z 1/8	17
14	qjq09-010	0.745	100kw	450n.m	外止口接盘	350mmx233mm	按需		6t1

附加说明：

1.外止口接盘规格为：外止口 70f7x4，联接光孔4- 12.5/ 96x62；
2.140接盘规格为：内止口 95h8x4，联接光孔4- 14.5/ 120x80°；
3.内止口接盘规格为：内止口 70h8x5，联接光孔4- 12.5/ 96x62；
4.输出接口位置尺寸系指“输出轴到一轴中心高”x“输出接盘端面到取力器前端面距离”

5.斯太尔型指示开关接口规格：双圆柱2x 4-8/m27x1；			
6.内双扁型指示开关接口代号：dj7024-2.2-10或3772010-01之接头。			

销售电话：15971292565 0712-4330186

qq:253332804

技术咨询：15272797355

本产品的加工定制是是，类型是全功率取力器，输出扭矩是200（NM），品牌是轻菱牌，型号是QJQ07-010，适用车型是小霸王，福瑞卡，变速箱型号是ZQCAS5-20BK80，速比是0.745（ ），产地是湖北云梦