

## 厨房隔油器(图) 隔油器

产品名称	厨房隔油器(图) 隔油器
公司名称	无锡绿逸环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:隔油器 处理水量:1 ( m3/h )
公司地址	宜兴市高塍镇赋村村
联系电话	13861515793

## 产品详情

厨房隔油器由三个槽组成。当厨房排水流入第一槽时，杂物框将其中的固体杂物（菜叶等）截流除去。进入第二槽后，利用密度差使油水分离。废水沿斜管向下流动，进入第三槽后从溢流堰流出，再经出水管排出。水中的油珠则沿斜管的上表面集聚向上流动，浮在隔油池的槽内，然后用集油管汇集排除或人工排除。特点：油水分离效率高，可去除油粒粒径在60 $\mu$ m以上的油粒；停留时间短，一般不大于30min；占地面积小，约占平流式隔油器池的1/4~1/3（处理水量相同时）；臭气较少；斜管式除油效率是平流式的4—5倍

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是隔油器，处理水量是1（m<sup>3</sup>/h），品牌是绿逸，型号是GY，连行重量是100（kg），装机容量是1，适用范围是餐饮油水分离器