

# 带式油水分离器 机床设备油水分离器 RTYS-15

产品名称	带式油水分离器 机床设备油水分离器 RTYS-15
公司名称	杭州仁泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:600 ( m3/h )
公司地址	浙江 杭州市余杭区 仁和镇云会村西山后20号
联系电话	86-057186332871 13957115202

## 产品详情

【价格，图片，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询】

### 油水分离器

#### 工作原理：

气液分离器是利用两相分离原理，将压缩空气中大部分水分和杂质通过切向旋转，聚集沉降后与空气分离，由板孔捕液器排出；以达到气体和液固体分离的效果；从而去除压缩空气中大部分的液态水分和固态杂质。避免影响后道换热设备和阻塞过滤滤芯。

气液分离器通常配置在空压机或后部冷却器的后端和过滤器的前端。

#### 气液分离器规格及参数表：

型号参数	rtys	-1.0	-2.0	-3.0	-6.0	-10	-15	-20	-30	-40	-50	-60	-
额定处理量	m3/min	1.0	2.0	3.0	6.0	10	15	20	30	40	50	60	8
工作压力	mpa	0.7(标准)											
进气温度		100											
处理效果		去除大部分液态水、部分液态油污和固态杂质											
空气管径	inch	z g1/2	z g1	z g1 1/2	dn50fl		dn80fl		dn100fl		dn125fl		d
筒体直径	mm	89	89 /108		133	133/159		219	273		325		3

高度	mm	680	780	870	980	1030	1160	1280	1530	1630	1780	1880	2
重量	kg	35	40	55	80	100	120	180	240	260	320	350	4

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是油水分离机，处理水量是600（m<sup>3</sup>/h），品牌是仁泰，型号是RTYS-15，连行重量是120（kg），装机容量是120，适用范围是去除大部分液态水、部分液态油污和固态杂质，规格是159\*1160mm