

硅胶密封圈 密封帽橡胶密封垫圈硅胶密封塞过EN549天然气密封塞

产品名称	硅胶密封圈 密封帽橡胶密封垫圈硅胶密封塞过EN549天然气密封塞
公司名称	海宁市正翔橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:机械用密封 厂家(产地):浙江
公司地址	海宁市浙江海宁经编产业园丰收大道38号G幢
联系电话	057387761988 18768343177

产品详情

海宁市正翔橡塑有限公司坐落在钱塘江畔的海宁市，公司前身乐顺橡塑是成立于2006年的实体型企业，是一家集研究、开发、生产、销售于一体的专业从事硅橡胶制品的生产加工型企业，产品可提供：fda, rose, reach, ifgb等欧美相关检测标准报告。主要产品按材质分有：硅胶类, 丁腈类, 三元类, 氟胶类, 天然胶类, 氯丁胶类; 按性能分: 防水类, 防尘类, 导电类, 阻燃类, 抗压缓冲类, 油封, 阻尼类, 保护类, 出线护口类, 隔热类, 绝缘类, 膨胀类; 按用途: 工业密封橡胶, 农业用橡胶, 医疗有橡胶, 食品用橡胶, 铁路用橡胶, 航空用橡胶, 高精度橡胶, 促销用橡胶, 等多个行业。

我公司承接, 来料加工, 来样加工, 各种硅胶产品, 丁腈类产品, 天然橡胶类, 氟胶类, 三元已丙类定制, 研发, 欢迎各界朋友前来洽谈, 业务咨询, 我们将以最好的质量竭诚为你服务。

联系人: 李经理 手机: 18768343177 qq: 2648364299

品名: 丁腈密封塞 材料: 丁腈

级别: 过en549 尺寸: 5*3*1

克重: 1克

适用于: 天然气管道密封 煤气密封

该产品是聚高丙烯丁基橡胶, 能抵抗正戊烷溶液腐蚀, 是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42~46、36~41、31~35、25~30、18~24等五种。丙烯腈含量越多, 耐油性越好, 但耐寒性则相应下降。它可以在120 的空气中或在150 的油中长期使用此外, 它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等, 在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材

料。

本产品的材质是硅橡胶，用途是机械用密封，厂家(产地)是浙江