硅胶密封圈 密封帽橡胶密封垫圈硅胶密封塞过EN549天燃气密封塞

产品名称	硅胶密封圈 密封帽橡胶密封垫圈硅胶密封塞过EN549天燃气密封塞
公司名称	海宁市正翔橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:机械用密封 厂家(产地):浙江
公司地址	海宁市浙江海宁经编产业园丰收大道38号G幢
联系电话	057387761988 18768343177

产品详情

海宁市正翔橡塑有限公司坐落在钱塘江畔的海宁市，公司前身乐顺橡塑是成立于2006年的实体型企业，是一家集研究.开发.生产.销售于一体的专业从事硅橡胶制品的生产加工型企业，产品可提供：fda,rose,reach,lfgb等欧美相关检测标准报告。主要产品按材质分有: 硅胶类,丁腈类,三元类,氟胶类,天然胶类,氯丁胶类;按性能分:防水类,防尘类,导电类,阻燃类,抗压缓冲类,油封,阻尼类,保护类,出线护口类,隔热类,绝缘类,膨胀类,;按用途:工业密封橡胶, 农业用橡胶,医疗有橡胶
,食品用橡胶,铁路用橡胶.航空用橡胶,高精密橡胶.促销用橡胶.等多个行业.。

我公司乘接,来料加工. 来样加工 . 各种硅胶产品，丁腈类产品,天然橡胶类,氟胶类,三元已丙类定制，研发.欢迎各界朋友前来洽谈,业务咨询.我们将以最好的质量竭诚为你服务.

联系人:李经理 手机:18768343177 qq :2648364299

品名:丁腈密封塞　　材料:丁腈

级别:过en549　　尺寸:5*3*1

克重:1克

适用于:天燃气管道密封　煤气密封

该产品是聚高丙烯丁基橡胶 ,能抵抗正戊烷溶液腐蚀,是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42～46、36～41、31～35、25～30、18～24等五种。丙烯腈含量越多，耐油性越好,但耐寒性则相应下降。它可以在120°C的空气中或在 150°C的油中长期使用此外，它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材

料。

本产品的材质是硅橡胶，用途是机械用密封，厂家(产地)是浙江