

施工电梯门 安全门 人货升降机安全门

产品名称	施工电梯门 安全门 人货升降机安全门
公司名称	安平县刘博丝网厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:防护 规格:1.8*1.5M1.8*1.4M1.8*1.2M
公司地址	安平县马店镇刘吉口村
联系电话	13513183050

产品详情

电梯防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地。

产品特点

电梯防护门：

制作方法

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。

门框

门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20*20、25*25、30*30、30*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

门栓

门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

门面

门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

本产品的加工定制是是，用途是防护，规格是1.8*1.5M1.8*1.4M1.8*1.2M，表面处理是喷塑/浸塑，适用范围是建筑工地，类型是隔离网，材质是q235