

# 质量保证供应/215曝气器/盘式曝气器/膜片曝气器/曝气设备

产品名称	质量保证供应/215曝气器/盘式曝气器/膜片曝气器/曝气设备
公司名称	宜兴市华宁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 曝气设备种类:曝气器 品牌:华宁环保
公司地址	宜兴市高塍镇工业集中区华汇路
联系电话	0510-87890622 13906155700

## 产品详情

优点膜片式微孔曝气器是80年代研制的最新型曝气装置，该装置曝气气泡直径小，气液界面面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和污水充氧测试，并经50多家用户多年使用效果良好(比常规产品固定螺旋曝气器，散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低40%，或增加污水处理量40%)。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。曝气管道的连接方式和安装曝气装置由曝气器、布气管道、三通、四通、弯头、调节器、连接件、清除装置等组成。布气管道按通常的环形布置，曝气器按供气量和池形布置密度，曝气器和布气管道的连接采用g3/4螺纹连接，底座为内螺纹(固定于布气管道上)曝气器为外螺纹，安装时先把调节器按所需尺寸用膨胀螺栓固定在池底，然后用抱箍把布气管道固定在调节器上，为防止其它作业如电焊火花和土建时，混凝土等重物损坏曝气装置，必须等土建工程结束后在放水前把曝气器装上，为防止管道和连接部分漏气，应放水超过曝气器10cm左右的浓度试漏，然后通气如发现有管道连接部分漏气应及时排除，然后正式投运。主要技术参数曝气器规格:260型，215型氧利用率:(水深3.2m)18.4-27.7%服务面积:0.35-0.75m<sup>2</sup>/个，0.25-0.55m<sup>2</sup>/个充氧能力:0.112-0.185kgo<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>h曝气膜片运行平均孔隙:80-100微米充氧能力效率:4.46-5.19kgo<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>h空气流量:1.5-3m<sup>3</sup>/个h曝气阻力:180-280mmh<sub>2</sub>o氧总转移系数:k<sub>1a</sub>(20. c)0.204-0.337min<sup>-1</sup>空气管设计应考虑压力平衡，最好联成环状网，每组进气管就设置阀门，便于调市空气量。空气管设计流速:干管为10-15米/秒；支管为5米/秒。曝气器表面距池底安装高度:270mm、250mm，推板式为200mm。

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器，品牌是华宁环保，型号是见产品，曝气阻力是见产品 (mmH<sub>2</sub>O) (mmH<sub>2</sub>O)，充氧动力效率是见产品，通气量是1.8 (m<sup>3</sup>/m.h) (m<sup>3</sup>/m.h)，长度是215 (m) (mm)，直径是200 (mm) (mm)，服务面积是0.36-0.5，规格是215