

硅胶曝气器 各种规格 曝气器膜片

产品名称	硅胶曝气器 各种规格 曝气器膜片
公司名称	巩义市万祥净水材料厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 曝气设备种类:曝气器膜片 品牌:万祥
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	0371-64599222 13526515911

产品详情

曝气器是给排水曝气充氧的必备设备，按使用方法可分为表面曝气器和水下曝气器，水下曝气器主要有悬挂微孔曝气器(13张)链曝气器、微孔曝气器和射流曝气器。

产品规格

65

技术参数

水深：4.5m; 服务面积：2m²/m; 通气量：8 m³/m.h; 氧利用率：30.36%; 动力效率：6.24 kgo²/kw.h; 供氧量：0.68 kgo²/h; 阻力损失：3600 pa; 气孔密度：14000~15000 个/m; 行程气泡直径：0.5~5 mm。

该装置曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和污水充氧测试，并经50多家用户多年使用效果良好(较常规产品固定螺旋曝气器，散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低40%，或增加污水处理量40%)。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。

盘式曝气器(曝气盘)

在间歇与连续曝气过程中采用节能设计、安装成本低、可靠性高，性能卓越。精密钻孔有利于高效盘式曝气器氧气传输及利用：为适用曝气系统的规格要求，可使用不同的钻孔模式来调节工作压力，如不同的狭缝长度、距离、钻孔密度。钻孔直径在184和295毫米之间为适用广泛领域而配制的不同标准和特殊之膜片材料。

关于运费：我们根据客户订购产品的数量，选择合适的运输方式。

付款方式

支付宝 或网上银行 转账汇款

退换货政策

如果您在使用过程中，出现问题。请及时给我们联系，我们会给您提供指导和安装。在使用过程中如发生问题。经核实非人为原因。我们将提供退货。

发票制度说明

所标注的价格是不含发票、不含运费的。如买家需发票请及时与客服联系。我们将在3个工作日之内给您发过去。如您需要成吨产品，购买之前请与我们协商运费。

巩义市万祥净水材料厂

电话：0371-64599222 13526515911(李振举)

传真：0371-64577222

公司邮箱：gywanxiangjingshui@163.com

公司官网：<http://www.gyldjs.com>

巩义市万祥净水材料厂依托科技不断创新、质量第一、服务一流是万祥公司每个员工的共同心愿，始终坚持“重合同守信用”的指导原则;严格执行热情周到的售后服务，保持发扬了良好的职业道德风尚。我们竭诚欢迎新老用户光临指导、实地考察、垂惠合作!

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器膜片，品牌是万祥，型号是215mm，曝气阻力是180-280 mmH₂O (mmH₂O)，充氧动力效率是4.46，通气量是4.46-5.19kgo₂/kwh (m/m.h)，长度是215 (mm)，直径是215 (mm)，服务面积是0.25-0.55m²/个，规格是齐全