

## 西南片区曝气器系列产品>曝气头，曝气软管

产品名称	西南片区曝气器系列产品>曝气头，曝气软管
公司名称	成都天任水处理设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 曝气设备种类:曝气头 品牌:成都天任
公司地址	彭州市天彭镇康乐路278号
联系电话	15828686825

## 产品详情

### 膜片式微孔曝气器

膜片式微孔曝气器是 80 年代研制的最新型曝气装置，该装置曝气气泡直径小，气液面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和水充氧测试，并经 50 多家用户多年使用效果良好（比常规产品固定螺旋曝气器、散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低 40%，或增加污水处理量 40%），特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。曝气管道的连接方式和安装曝气装置由曝气器、布气管道、三通、四通、弯头、调节器、连接件、清除装置等组成，布气管道按通常的环形布置，曝气器按供气量和池形布置密度，曝气器和布气管道的连接采用 g3/4 螺纹连接，底座为内螺纹（固定于布气管道上）曝气器为外螺纹，安装时先把调节器按所需尺寸用膨胀螺栓固定在池底，然后用抱箍把布气管道固定在调节器上，为防止其它作业，如电焊火花和土建时混凝土等重物损坏曝气装置必须等土建工程结束后在放水前把曝气器装上，为防止管道和连接部分漏气，应放水超过曝气器 10cm 左右的深度试漏，然后通气如发现有管通连接部分漏气应及时排除，然后正式投运。

主要技术参数曝气器尺寸：300mm，260mm，215mm 服务面积：

0.35-0.75m<sup>2</sup>/个，0.25-0.55m<sup>2</sup>/个 曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 空气流量：1.5

-3m<sup>3</sup>/个h 氧总转移系数：k<sub>1a</sub>(20℃)0.204-0.337min<sup>-1</sup> 氧利用率：(水深 3.2m)18.4-27.7% 充氧能力：

0.112-0.185kgo<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>h 充氧动力效率：4.46-5.19kgo<sub>2</sub>/kwh 曝气阻力：180-280mmh<sub>2</sub>o 空气管设计应考虑压力平衡，最好联成环状网，每组进气管应设置阀门，便于调节空气量。空气管设计流速：干管为 10-15 米/秒；支管为 5 米/秒。曝气器表面距池底安装高度 270mm、250mm，推板式为 200mm。

备注：如需成套曝气设备，需提供设计图纸，可按要求定做！

价格因市场变化会有所浮动，仅供参考！下单前敬请旺旺咨询或来电查询，避免下单前给您带来不便！！

成都天任水处理设备有限责任公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。位于四川省彭州市天彭镇东湖大街227号，主营：污水（净水）处理设备及配件、水处理沉淀斜管、环保填料、曝气设备及新旧工程改造等。我公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

成都天任水处理设备有限责任公司

联系人：杨维平先生（销售经理）电话：86 028  
86231812移动电话：13550163800传真：86 028 86231813地址：中国  
四川省彭州市天彭镇东湖大街227号邮编：611900

【请客户在下单或者购买之前】

【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】

(1) 价格问题：价格以本公司实际报价为准！

(2) 产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！

(3) 产品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解

(4) 产品属性：下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，以便确认你所需的产品是否有货

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气头，品牌是成都天任，型号是215260300，曝气阻力是180-280（mmH<sub>2</sub>O），充氧动力效率是4.46-5.19KgO<sub>2</sub>/kwh，通气量是1.5-3m<sup>3</sup>/个h（m/m.h），直径是215260（

mm) , 服务面积是0.25 - 0.55m<sup>2</sup>/个 , 0.35-0.75m<sup>2</sup>/个 , 规格是215,260,300