

200W LED工矿灯散热器 太阳花散热器

产品名称	200W LED工矿灯散热器 太阳花散热器
公司名称	太仓科耀电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:KE - 200W 材质:铝
公司地址	太仓市之江国际10栋
联系电话	86-051253205059 18906225968

产品详情

工矿灯瓦数：30w、40w、50w、60w、70w、80w、90w、100w、120w、140w、150w、160w、170w、180w、190w、200w、250w、300w、400w、500w led工矿灯,行业高品质led工矿灯, led工厂灯, led悬挂灯, led天井灯, led工业照明灯, led顶棚灯, led高棚灯, led仓库照明灯, led厂房照明灯外壳, led high bay light.

led工矿灯功能特点： 1、系统一体化设计（散热器即为灯壳）。充分保障led导散热的要求及使用寿命的保证，虽然开发费用比较高，但质量保证的比值更高。 2、宽电压输入和恒电流供led工作。即不要求电网波动大小，也不受电网波动影响灯具的亮度和使用寿命。工矿灯无过程，通电即到达正常亮度。 3、温度补偿恒流技术的设计。使led最好的驱动方式，也是保证led使用寿命的最理想工作电源，彻底解决led闪光问题。 4、独特的led封装和光学一体化设计和高显色性。使室内更好的识别事物的清晰程度，还能减少视觉疲劳程度。 5、超大的散热面积。保证led在工作时的结温， t_a 在 25°C 时 $t_j < 50^{\circ}\text{C}$ 。比传统led工矿灯在夏天高温使用时，带来结温过高而影响led的使用寿命。 6、高亮度led和高发光效率及高效率电源。使工厂照明不用大瓦数的传统光源和效率低的驱动电源，充分体现节能的优点。 7、led光源无污染性材料和紫红外线辐射。对环保和眼睛的保护作出显著贡献。 8、无高压，不吸灰尘。消取传统高压光源工矿灯因高压吸灰尘带来灯罩内灰尘过多而影响光照辐射。 9、高功率因数，低谐波失真率。pf 0.99；thd < 10%，对供电线路污染起到保护作用。

注意事项:

1、运输时将灯具固定在所配备的包装纸箱内，以防碰碎。

- 2、使用时，灯具外壳有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 3、更换电源时，必须使用同型号电源；如果改变电源的类型或功率，led灯珠会不亮或死灯。
- 4、灯具仅在室外使用；灯具只能完整地带有保护屏使用。
- 5、外部接线的截面积不能低于1.5mm。

安装使用说明： 1、拧紧吊环。 2、把吊环放入吊钩内，平稳置。 3、工作环境温度，贮存。 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规。

维护维修说明： 1、维护维修之前请确定已经断电。 2、定期对灯具进行清洁，保持良好的散热性能。 3、定期清洁灯具的外壳及散热片的灰尘，保持良好的散热性能。 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用于抹布。 5、更换电源时，打开上盖，直接用螺丝刀取出电源；配上同规格电源后接线

本产品的加工定制是是，型号是KE - 200W，材质是铝，规格是直径250mm，管径是6分，表面处理是阳极氧化，安装型式是螺丝固定，类型是绕管