

PE桶一体化加药装置，PE桶搅拌机计量泵配套

产品名称	PE桶一体化加药装置，PE桶搅拌机计量泵配套
公司名称	无锡欧普顿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:1 (m3/h) 品牌:欧普顿
公司地址	江苏 宜兴市 国际环保城24幢12号
联系电话	051087833161 18921338191

产品详情

搅拌桶，计量箱，搅拌机，一体化加药设备

搅拌机每分钟130转，轴长800mm，桨叶直径200mm，轴与桨叶采用304不锈钢，如化工液体腐蚀性很强采用衬塑的轴与桨叶，以防被腐蚀，也可订制316不锈钢

加药箱，计量箱，溶药箱，环保药箱采用进口pe原料滚塑一次成型而成。

加药箱颜色有白、黑、蓝、绿、黄、红、橘黄、橙色等。

药箱型号有：40l/60l/80l/100l/120l/180l/200l/300l/500l/1000l/1500l/2000l/3000l/4000l/5000l

加药箱它以优良的卫生综合机械物理性，丰富的内涵力学原理、无焊缝、一次成型、耐酸碱、耐碰撞、耐高温（80℃）、耐冷冻（-30℃）、内外光滑、抗强震、防紫外线照射使用

寿命长、不长青苔易清洗、安装移动方便，具有安全便捷、无需维修等优点。同时顶部加装

搅拌机和计量泵加强筋设计。实用于水处理设备配套、环保、软化水系统、加药系统等行业的加药。药箱可选配件有搅拌机和计量泵，特殊设计请提前告知。

搅拌机：0.18kw/0.37kw/0.55kw/0.75kw/1.1kw/1.5kw

加药装置的工作原理 加药装置是以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、自动监视系统、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元。加药装置，采用的是机电一体化结构形式，从安装上可分为固定式和移动式(推车式)，每种形式的加药装置均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几个固定式撬装可组合成一个整体，加上变频控制系统，可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使

用方便等优点。加药装置通过不同的工艺设计，精确配置各类固体和液体的化学药品的溶液，再用计量泵准确投加，以达到各种设计要求。如除垢、除氧、混凝、加酸、加碱等。加药过程可手动操作，也可通过pc机、磁翻板液位计、ph计、行程控制器、变频器等各种电器、仪表、使加药装置成为机电一体化产品、实现自动控制。加药装置的加药量及加药压力，可根据工业流程的需要，选取合适的计量泵。流量从1l/h到8000l/h,压力从0.1mpa到25mpa范围内均可选择到合适的产品，计量泵的计量精度可高达±1%，并且可以实现多种介质同时输送，单独调整。加药装置中溶液箱的容积可由最小100l到5000l等,可根据加药量选定，根据输送介质的不同，有多种材料可供选择，如碳钢(碳钢衬胶)、不锈钢、非金属材质(pe、pvc、pp、ptfe)等。加药装置的分类 加药装置又称加药系统、加药设备。

加药装置根据工艺流程向各种系统中注入化学药液的成套装置，该装置按照使用场合可分为三大类。1、油田加药装置。主要用于在石油开采中向平台上的井口和及其他系统注入絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、破乳剂等各种药液。2、锅炉加药装置。可用于锅炉给水加氨和加联氨、凝结水加氨和加联氨、停炉保护加氨和加联氨，以及向蒸汽锅炉中加磷酸盐、主要用于电厂和电站。3、水处理加药装置。在水处理过程中向自来水、废水、污水中加药。主要用于有关给排水处理、环保等工艺流程。如自来水厂、宾馆、饭店、游泳池、污水处理厂等。

本产品的加工定制是是，处理污水量是1（m³/h），品牌是欧普顿，型号是OPD，规格是500L，用途是加药，材质是PE