

缓蚀剂（阻垢剂）磷酸盐加药装置

产品名称	缓蚀剂（阻垢剂）磷酸盐加药装置
公司名称	山东金昊三扬环保机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金昊三扬 型号:JY
公司地址	山东诸城市经济开发区舜耕路106号
联系电话	0536-6125578 13806366474

产品详情

产品简述

成套加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备，已在国内外的电力、公工、市政等水处理领域广泛应用。它是将计量泵、溶药箱、控制系统及管路阀门等所有设备、组件安装在同一个底座平台上，实现溶配药液、计量投加功能单元的整体组合，具有结构紧凑、占地面积小和易于运输安装等特点。

山东金昊三扬环保机械股份有限公司凭借多年致力于水处理积累的技术和经验，根据不同水质的处理要求及加药特点，借鉴和吸收国内外先进的加药技术、以高标准提供水处理系统解决方案为产品设计思路，研发推出具有先进可靠、配置灵活、满足用户任意选择的全新组合式加药装置。

功能特性介绍

以系统设计为主体，克服了以单一设备或部件为设计主体的传统产品存在的系统性差的缺陷。

吸取国内外加药技术精华，以全新的设计理念，使工艺更优化。

产品结构模块化设计，一体化组合，可方便地进行能力和功能扩展。

可根据不同的水质和用户的不同要求，灵活的配置最佳方案。

国内外多种著名品牌、不同材质、各种档次的设备及部件，用户可任意选配。

任选择手动、自动等多种控制方式，实现不同控制要求

应用范围

火力发电行业炉水处理系统、循环冷却系统、原水预处理和废水处理系统；

石油、化工行业炉水处理系统、循环冷却系统、化学添加剂投加系统、废水处理系统；

市政给水、污水处理系统；

其他相关行业液体投加系统.

系统示意图

技术参数

装置名称	组合类型	溶药箱体积m3	计量泵			加药方式
			种类	流量(l/h)	压力(mpa)	
联胺除氧加药装置	二罐二泵	1.01.52.0	柱塞式机械隔膜式液压隔膜式	304050608010 0200	1.62.44.0 6.3162024	手动自动
	二罐三泵					
调节ph值加氨装置	二罐二泵					
	二罐三泵					
磷酸盐加药装置	二罐二泵					
	二罐三泵					
凝聚剂(助凝剂)加药装置	二罐二泵	1.01.52.03.0	柱塞式机械隔膜式液压隔膜式	406090160330	0.61.01.4	手动自动
	二罐三泵					
缓蚀剂(阻垢剂)加药装置	二罐二泵					
	二罐三泵					
调节ph值加酸(加碱)装置	二罐二泵					
	二罐三泵					
硫酸亚铁镀膜加药装置	一罐一泵		离心式	0.8-31 m3/h	0.4左右	手动
	二罐二泵		转子泵			

选型参数表

用户名称	
装置用途	数量套
运行参数	
介质名称	介质温度
配制浓度 %	溶液密度 kg/m3
加药点数 点	每点加药流量 l/h
加药点背压 mpa	投加距离 m
使用状态	间断 连续

结构参数

溶药箱容积	m3				
材质	不锈钢	碳钢	碳钢衬胶	非金属	其它
计量泵种类	机械隔膜	液压隔膜	柱塞泵		数量 台
计量泵流量	l/h			计量泵压	mpa
控制方式			手动调节	自动调节	
管道材质	不锈钢	碳钢	upvc	其它	

企业精神：团结 敬业 创新 奋进

质量方针：以质为本，永无止境；预防为主，控制过程；生产和提供优质的产品以满足顾客要求

质量目标：1、产品一次交验合格率达到95%以上。

2、顾客满意度达到95%以上。

山东金昊三扬环保机械股份有限公司

山东省水利科学院水处理中心

联系人：代超

手机: 13906363757 | 传真: 0536-6184876

email:jhsyhb@126.com qq : 1608823688

网址:<http://www.jinhaosanyang9.cn>

地址：山东省诸城市经济开发区舜耕路106号

本产品的加工定制是是，品牌是金昊三扬，型号是JY，功率是1（kw），处理污水量是1000（m3/h）