

# DECHEN牌液压二段调速闭门器 防火门闭门器 家用自动闭门器 关门

产品名称	DECHEN牌液压二段调速闭门器 防火门闭门器 家用自动闭门器 关门
公司名称	高要市金利镇得晨五金厂
价格	面议
规格参数	型号:FS-038 品牌:GMTCMPDECHEN得晨 规格:126*19
公司地址	广东高要市永利工业园
联系电话	86 0758 8531862 18316256009

## 产品详情

### 产品说明

specification

类型：液压闭门器

性能及优点：二段速度调节，安装不分左右。可按要求定做90°定位。适用范围：适用于最大门扇宽度为800mm-1100mm单向开启门，最大门重为25-45kg。包装规格：内盒规格:25\*8\*8cm

大箱规格:43\*26.5\*17.5cm闭门速度：两速独立调节 20-180 0

-20 售后服务：采用进口防冻液压油，产品保用二年。其他说明：符合国家qb/t3893-1999检验标准。

双段速度控制的范围:关门速度为180-15度,锁门速度为15-0度.

90度停门功能:开门达到90度时开始,门可保持停止状态.

关门速度和锁门速度可连续可调:从90度起关门速度最快可调到3秒以内.缓慢关门达到40秒以上.

缓冲功能:在开门超过65度后,闭门器能产生一定的阻尼力量,避免开门力过大,速度过快导致撞墙,并且其阻尼力量可调.

延时关门功能:180-65度之间,工厂预设20秒,可以轻易调节到至少1秒,方便老年人、伤残人士出入。

type : aluminum hydraulic door closer

function and feature

the max width of door is 500-1000mm suitable for the door weight is 25-45kilogram

hole to hole distance is 19\*126mm round and square can be chose ,service time is 300000cycles

the adjustable section of closing speed is 180-20 degree ,the adjustable section of locking is 20-0 degree

the painting plastic moving arm can prevent from eroding ,the excellent seal ring can prevent from oil leakage

great quality aluminum die -casting body and the three layers of brightness painting will prevent it from oxygenation

two hydraulic pressure valves control two section of door closing speeds independently

high -carbon steel axis and rack work smart and less transmutative after being managed through high channel adjusting

with a function of stopping and anchor point of 90degree and no anchor point of 180 degree

安装图

installation drawing

闭门器安装注意事项

- 1.安装前,请检查门合页是否损毁,是否支撑起整扇门的重量,因为闭门器功能是相当于人的手关门,而不是承载整扇门重,如果合页不对称或者损毁而加重闭门器的承载能力,将导致人为造成的漏油。
- 2.安装时,切莫把调节油心旋出,这样会导致人为造成的漏油现象。
- 3.切忌扭松调节油心的同时,用手大力关门而导致油心因压力飞出。
- 4.安装时,不要用硬物敲打轴承,避免造成轴与机身的缝隙,导致漏油。
- 5.选取闭门器,应按照安装门重量去选取,不要选择承载能力不适当的闭门器,而因门重量过小,导致拉力大,关门声响,或者门过重,拉力不够,导致难以自动关门。

本产品的型号是FS-038,品牌是GMTCMPDECHEN得晨,规格是126\*19,适合门重是45(kg),适合门

宽是500-1000（mm），闭门速度是一速（s），闭锁强度是二速，适用范围是走火通道门家用木门钢门不锈钢门，类型是自动闭门器，保质期是两年，功能是自动定位，颜色是银色