

# 重汽后双桥豪沃水罐消防车 消防车厂家

产品名称	重汽后双桥豪沃水罐消防车 消防车厂家
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:重汽 发动机型号:WD615.96C
公司地址	湖北省随州市江南专用特种汽车工业园
联系电话	18908669226

## 产品详情

供应重汽后双桥消防车，重汽后双桥豪沃水罐消防车，重汽豪沃16吨水罐消防车，消防车厂家：18908669226。

重汽后双桥豪沃水罐消防车主要配置参数：

类型	水罐消防车	品牌	重汽
发动机型号	WD615.96C	排量	多种供选 ( L )
乘员/座位数	6	百公里耗油	- ( L )
底盘型号	ZZ1257N4347C	额定功率	279 ( kw )
额定载质量	11500 ( kg )	轮胎规格	-
轮胎数	-	排放标准	国欧三
驱动方式	-	外形尺寸(长*宽*高)	9780*2500*3470 ( mm )
型号	JDF5251GXFSG120W型水罐消防车	整备质量	13050 ( kg )
轴距	4300+1400 ( mm )	轴数	3
总质量	25000 ( kg )	最大扭矩	- ( nm )
最高车速	85 ( km/h )	燃料种类	柴油

### 重汽后双桥豪沃水罐消防车整车说明

车辆名称	重汽后双桥豪沃水罐消防车	产品品牌	楚胜
产品型号	jdf5251gxfsg120w型水罐消防车	生产企业	湖北
额定质量	11500	整车长	9780
总质量	25000	整车宽	2500
整备质量	13050	整车高	3470
货厢长	略	燃料种类	柴油
货厢宽	略	排放依据标准	国欧

货厢高	略	底盘	zz125
最高车速	85	准拖挂车总质量	略
驾驶室准乘人数	2+4	载质量利用系数	略
转向形式	略	半挂车鞍座最大承载质量	略

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车发动机说明

发动机型号	发动机生产企业	排量	
wd615.95wd615.95ewd615.95 cwd615.96c	中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司	97269 69726	726972

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车底盘说明

轴数	3	弹簧片数	略
轴距	4325+1350,4300+1400	轮胎数	略
轴荷	7000/18000(并装双轴)	轮胎规格	略
接近离去角	16/14	前轮距	略
前悬后悬	1500/2485	后轮距	略

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车备注

该车水罐罐体容积:11.5立方米尺寸为3125×2300×1600(长×宽×高)(毫米)。后伸:120mm。

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车防止水锤作用的发生。

有压力的水在管道、消防水带内流动时，由于消防阀门、消火栓、水枪等的迅速关闭以及车辆自重等重物跨压流瞬时停止流动，造成管道、消防水带内的水压瞬时升高，升高的水压对管道、消防水带等的作用，如同锤击。水锤作用形成管道、消防水带内增加的压力可达到几个甚至几百个大气压，造成管道、消防水带等消防设备援工作。因此，在消防救援中，必须防止发生水锤作用。

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车各部分的功能

一般来说，供水消防车按功能可以分为四部分。消防车最前面的部分是驾驶室，驾驶员和指挥员坐在驾驶室中位置。车体第一个卷帘后面摆放各种工具，包括水龙头、消防水带等，这些工具后面就是贮存消防用水的水箱。顾名思义，这里是安置抽水的水泵的地方，一般水泵舱三面都有卷帘，收起尾部的卷帘还可以看到显示水泵工一般还配有使用水泵时所必须的工具。

#### 重汽后双桥豪沃水罐消防车简介

消防车，又称为救火车，是专门用作救火或其它紧急抢救用途的车辆。消防车按功能可分为泵车（抽水车）、云梯车等。消防车常驻在消防局内，遇上警报时由消防员驾驶开赴现场。多数地区的消防车都是喷上鲜艳的红色（部份地区亦设有警号及闪灯。消防车是装备各种消防器材、消防器具的各类消防车辆的总称，是目前消防部队与火灾作斗争的主要消防装备。专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。适用于城市、企业、森林、港口、码头等部门，购车咨询热线：189-0866-9226黄金经理。。

《湖北江南专用特种汽车有限公司》

销售总监：黄金

销售热线：18908669226

销售网站：<http://www.hygfz.com>