

## 泽源供应汽车喷烤漆房、家具喷烤漆房 保修一年

产品名称	泽源供应汽车喷烤漆房、家具喷烤漆房 保修一年
公司名称	章丘市泽源烤漆设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HT-BR 房体外径尺寸:7000*4000*3150 ( mm )
公司地址	章丘市辛寨镇史家村
联系电话	86 0531 83542420 13064024351

## 产品详情

喷烤漆房的工作原理及结构特点：

公司主营家具喷，烤漆房，主要包括各种型号的底漆房，修色房，面漆房及烤漆房。喷漆房主要采用全正压送排风式系统，配以全不锈钢一体式水帘降尘来处理漆雾达到环境保护要求。有利于降低环境污染和保护职工身体健康。在设计上，结构合理，美观大方。在布局上，可根据客户的需要，车间工作场地等进行最合理的设计和布局，面积从30平方到2000平方不等。

全压式喷烤漆房，房体采用专用墙板生产线生产的彩钢夹心保温板，些彩钢板由三层组成。内外两层为国产优质钢板。中间为高密度eps泡沫隔热材料。能有效的隔绝喷房内热量的传递。减少了热量的浪费，节约了能源。同时又兼顾美观大方，经济耐用，占地少的优点。

房体大门中间采用钢夹心保温板。四边采用质铝合金型材包边，与房体连接处采用高强度铝合金门铰，门上设有超大观察窗口，便于室外观察。门上的自动卸压碰珠门锁。房内压力过大时自动打开卸压，确保操作人员安全。房体四周棱角采用美观实用的铝合金外圆柱，使房体结构漂亮，牢固实用。墙板上均匀开设大面积透明玻璃观察窗，使在内部的工作情况一目了然。增加了整体房间的透光性。使房内工作时光线充足，减少因光线问题而产生色差，使产品达到更完美的境界。

工作原理：

由加装初效过滤器的环保空调导入经过初效过滤后的自然风。再经过环保空调本身自带的蒸发式温湿帘再次过滤以及降温后漆入通风道，再送入喷漆房内室顶。经过置于室顶的高精密过滤器后自上而下压入喷漆房内。具有正压的干净空气将喷漆工作中多余的漆雾透过钢制的脚踏板压向底部水池，压向指定的方向经由排风机的牵引排出。在喷漆室水池和出风口处设置一体式双层不锈钢循环水幕。使多余的含漆空气经过水帘沉降后，再经过水幕后面的喷淋系统再次洗涤后经排风机的牵引排出室外。喷漆室内不存漆雾回旋，空气清新。表干房不窜漆雾，使喷好表干的工件表面光滑均匀，光洁，不起针眼，颗粒，达到喷涂作业的高品质，高效率。使你您的产品更完美，客户对您的产品更满意。且工作环境没有油漆污

染。达到环境保护的要求。

本产品的加工定制是是，型号是HT-BR，房体外径尺寸是7000\*4000\*3150（mm），房体内径尺寸是6900\*3900\*2600（mm），满载室风速是60（m/s），房内换气次数是60（次/h），最高工作温度是60（ ），升温时间是3（min），总功率是9（Kw），温度是50-60度，品牌是泽源