

1000Amp 汽车电瓶线 车用电瓶搭火线 电瓶连接线 电池线汽车用品

产品名称	1000Amp 汽车电瓶线 车用电瓶搭火线 电瓶连接线 电池线汽车用品
公司名称	义乌市单飞汽车用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 适用范围:通用 型号:1000amp
公司地址	义乌市北苑街道春晗二区78幢1单元201室
联系电话	86-13588682134

产品详情

名称：1000amp特强电流汽车电瓶线 车用电瓶搭火线 电瓶连接线 电池线

材质：铜材 金属

颜色：红黑双色

尺寸：单根线长4m

重量：2.76kg

产品配套：连接线2根 特大夹头4个

使用方法：

1、连接步骤：

(1)首先将连接线的正极（红色线夹头）夹在被施救车电瓶正极之上。

(2)然后将正极的另一端夹在施救车电瓶正极之上。

(3)把负极（黑色线夹头）夹在被施救车电瓶负极之上。

(4)再把负极的另一端夹在施救车电瓶负极接线柱之上。

(5)接好后先启动施救车，然后再启动被施救车。 2、拆除接线步骤：

- (1) 首先将被施救车黑色电线夹头摘除。(注意与连接时的正负极顺序相反)
- (2) 再把施救车的黑色电线夹头摘除。(3) 然后将施救车的红色电线夹头摘除。
- (4) 最后把被施救车的红色电线夹头摘除。

注意事项：

(1) 如发现被施救车仍无法启动，则需检查夹头连接部位是否接触不良；夹头连接部位接触良好仍然不能启动，有可能是施救车电瓶电量不足，这时需要有一名驾驶员踩油门提高施救车发动机转速，利用施救车发电机来激活被施救车点火，在施救车踩油门的同时，启动被施救车马达即可。

(2) 当完成启动之后仍需按照顺序摘除连接线，(按照本店“拆除接线步骤”执行)否则可能引起短路。

超强电流确保连线更耐用 更持久，超大夹头 确保操作更安全 更可靠，锚固链接确保电阻最小值

【关于“a”的解释】

“a”电流的简称，也叫“安倍”，人们习惯于称“安”。电压、电流和我们熟悉的水压、水流是一种相类似的概念。我们知道在水的落差高的时候压力大，在水管口径一样时能够通过的水量也就大，我们理解电压、电流的关系也如同水压与水流的道理是一样的。在理解水压的时候，我们知道水压高时我们装水的容器和管道都要有一定的强度才能不被水的压力挤破，这个耐压强度的概念在电路中就是绝缘强度的概念。水在管道里流动时，其管道的粗细不同，其阻力也就不一样。在电路中导线粗细不同能够通过电流也就不一样，这种阻碍电流通过的阻力就叫电阻。在水路中我们知道管道口径粗，其水的阻力就小，而且能够通过的水量也就大；相反管道如果细阻力就大，能够通过的水量也就小。电线也一样。如导线粗电阻就小、能够通过的电流就大，相反如果导线细能够通过的电流就小。

功率是能量单位。它同电压、电流、电阻的关系式是：电压×电流=功率 电流×电阻=电压

本产品的加工定制是否，适用范围是通用，型号是1000amp