# 攀岩装备速降安全带 户外登山攀岩安全带 高空安全带 登山安全带

产品名称	攀岩装备速降安全带 户外登山攀岩安全带 高空安全带 登山安全带
公司名称	泰州市开发区荣琴绳网有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣琴 型号:安全带 尺寸:1(mm)
公司地址	泰州市开发区寺巷镇三野村七组
联系电话	13852609788

# 产品详情

更多宝贝>>热销宝贝

此模板由精准推广

联系qq200846201

联系电话 15850850767 王经理

### 安全带穿法:

第一步:检查安全带握住安全带背部衬垫的d型环扣,保证织带没有缠绕在一起。第二步:开始穿戴安全带将安全带滑过手臂至双肩。保证所有织带没有缠结,自由悬挂。肩带必须保持垂直,不要靠近身体中心。第三步:腿部织带抓住腿带,将它们与臀部两边的织带上的搭扣连接。将多余长度的织带穿入调整环中第四步:胸部织带将胸带通过穿套式搭扣连接在一起。胸带必须在肩部以下15厘米的地方。多余长度的织带穿入调整环中。第五步:调整安全带肩部:从肩部开始调整全身的织带,确保腿部织带的高度正好位于臀部的下方,背部d型环位于两肩胛骨之间。腿部:然后对腿部织带进行调整,试着做单腿前伸和半蹲,调整使用得两侧腿部织带长度相同。胸部:胸部织带要交叉在胸部中间位置,并且大约离开胸骨底部3个手指导宽的距离。适当穿戴和调整的全身式安全带可以有效地将撞击力分解到全身,并提供一定的悬浮支撑和坠落救援。

### 安全带小知识:

- 1、安全带使用期一般为3~5年,发现异常应提前报废。
- 2、安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置。保险带、绳使用长度在3米以上的应加缓冲器。
- 3、使用安全带前应进行外观检查:
- (1)组件完整、无短缺、无伤残破损;
- (2)绳索、编带无脆裂、断股或扭结;
- (3)金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀;
- (4)挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠;
- (5)铆钉无明显偏位,表面平整。
- 4、安全带应系在牢固的物体上,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂,严禁低挂高用。
- 5、在杆塔上工作时,应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上(带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳),不得失去后备保护。

#### 注意事项:

- 1.为确保安全,佩戴时活动卡子要系紧,不得在120摄氏度以上的高温出使用。每天在使用时,先做好外观的检查,发现破损立即停止使用。
- 2.安全绳应该高挂使用.防止摆动碰撞,3米以上的长绳应该加缓冲器。
- 3.不准将绳打结使用,应挂在连接环或8字环上使用。
- 4.应该经常保洁,不宜接触明火,酸,勿与锋利物品碰撞,勿放在阳光下暴晒。

安全带使用两年后按购入批量抽检一次,围杆带做静负荷试验,悬挂安全带做冲击试验,试验合格后方可继续使用。

本产品的品牌是荣琴,型号是安全带,尺寸是1(mm),承载是500(kg),安全带类型是多款供选,安全带材质是丙纶,安全绳材质是高强丝,安全绳长度是1.8米,规格是全身橙色,双背橙色,双背双绳橙色,全身白色,双背白色,双背双绳白色,五点式缓冲双大钩,五点式双大钩,类型是安全带