

攀岩装备速降安全带 户外登山攀岩安全带 高空安全带 登山安全带

产品名称	攀岩装备速降安全带 户外登山攀岩安全带 高空安全带 登山安全带
公司名称	泰州市开发区荣琴绳网有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣琴 型号:安全带 尺寸:1 (mm)
公司地址	泰州市开发区寺巷镇三野村七组
联系电话	13852609788

产品详情

[更多宝贝>>热销宝贝](#)

此模板由精准推广

联系qq200846201

联系电话 15850850767 王经理

安全带穿法：

第一步：检查安全带握住安全带背部衬垫的d型环扣，保证织带没有缠绕在一起。第二步：开始穿戴安全带将安全带滑过手臂至双肩。保证所有织带没有缠结，自由悬挂。肩带必须保持垂直，不要靠近身体中心。第三步：腿部织带抓住腿带，将它们与臀部两边的织带上的搭扣连接。将多余长度的织带穿入调整环中第四步：胸部织带将胸带通过穿套式搭扣连接在一起。胸带必须在肩部以下15厘米的地方。多余长度的织带穿入调整环中。第五步：调整安全带肩部：从肩部开始调整全身的织带，确保腿部织带的高度正好位于臀部的下方，背部d型环位于两肩胛骨之间。腿部：然后对腿部织带进行调整，试着做单腿前伸和半蹲，调整使用得两侧腿部织带长度相同。胸部：胸部织带要交叉在胸部中间位置，并且大约离开胸骨底部3个手指导宽的距离。适当穿戴和调整的全身式安全带可以有效地将撞击力分解到全身，并提供一定的悬浮支撑和坠落救援。

安全带小知识：

1、安全带使用期一般为3~5年，发现异常应提前报废。

2、安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置。保险带、绳使用长度在3米以上的应加缓冲器。

3、使用安全带前应进行外观检查：

（1）组件完整、无短缺、无伤残破损；

（2）绳索、编带无脆裂、断股或扭结；

（3）金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀；

（4）挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；

（5）铆钉无明显偏位，表面平整。

4、安全带应系在牢固的物体上，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。

5、在杆塔上工作时，应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上（带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳），不得失去后备保护。

注意事项：

1.为确保安全，佩戴时活动卡子要系紧，不得在120摄氏度以上的高温出使用。每天在使用时，先做好外观的检查，发现破损立即停止使用。

2.安全绳应该高挂使用,防止摆动碰撞，3米以上的长绳应该加缓冲器。

3.不准将绳打结使用，应挂在连接环或8字环上使用。

4.应该经常保洁，不宜接触明火，酸，勿与锋利物品碰撞，勿放在阳光下暴晒。

安全带使用两年后按购入批量抽检一次，围杆带做静负荷试验，悬挂安全带做冲击试验，试验合格后方可继续使用。

本产品的品牌是荣琴，型号是安全带，尺寸是1（mm），承载是500（kg），安全带类型是多款供选，安全带材质是丙纶，安全绳材质是高强丝，安全绳长度是1.8米，规格是全身橙色,双背橙色,双背双绳橙色,全身白色,双背白色,双背双绳白色,五点式缓冲双大钩,五点式双大钩，类型是安全带