

# 退伍消防兵推荐优质逃生绳 自救绳 内含航空钢丝 质量可靠

产品名称	退伍消防兵推荐优质逃生绳 自救绳 内含航空钢丝 质量可靠
公司名称	泰州市东安吊装设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东安 型号:DA-0003 尺寸:6-20 ( mm )
公司地址	泰州市高港区口岸街道戴集社区
联系电话	15366711633

## 产品详情

### 安全绳简介

消防紧急逃生绳，广泛用于高楼住宅、医院、宾馆、酒店，商场，写字楼、公共娱乐、劳动密集型等场所，是可靠的火灾救生设施。此款消防紧急逃生装置质量符合国际消防标准，包装精美，方便存放和摆设。

### 消防应急逃生绳

内芯采用军用航空钢丝，外包由尼龙线编织而成，在火灾发生时使用不易烧断，保证自行缓慢下降安全逃生。

### 火灾紧急逃生绳的使用方法：

- 一、当火灾发生时，无法从安全通道口出逃，应立刻打开包装，取出逃生绳，将逃生绳一端安全钩悬挂在窗口或牢固固定在建筑物上

二，将安全带套入逃生者肋下，双手握住橡皮垫，依靠本身的自重缓缓下滑。

三，下滑到安全着陆点后，取掉安全带，迅速撤离火灾现场。

#### 使用消防紧急逃生绳的注意事项：

一，消防紧急逃生绳不能暴露或悬挂在空间日晒雨淋，应存放在包装盒内，发生灾情需要逃生时才取出来使用

二，消防紧急逃生绳的使用寿命，因使用情况的不同而异，如发现绳索出现磨伤断股，安全带老化须立即更换，不能勉强使用。

在高空作业时用于保护人员和物品安全的绳索，一般为合成纤维绳、麻绳或钢丝绳。在施工、安装、维修等高空作业用时，适用于外线电工、建筑工人、电信工人作业、电线维修等相似工种。

#### 安全绳特点及使用

强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱，简易轻便。使用说明：每次使用安全绳时，必须作一次外观检查，在使用过程中，也注意查看，在半至一年内要试验一次，以主部件不损坏为要求。如发现有破损变质情况及时反映并停止使用，以保操作安全

#### 安全绳

安全绳使用前必须做一次检查，发现破损停止使用，配戴时活动卡子系紧，不可接触明火和化学物品。

安全绳经常保持清洁，用完后妥善存放好，弄脏后可用温水及肥皂水清洗在荫凉处晾干，不可用热水浸泡或日晒火烧。

使用一年后，要做全面检查，并抽出使用过的1%做拉力试验，以各部件无破损或重大变形为合格（抽试过的不得再次使用）

安全绳是防止高处作业人员坠落的防护用品。因为坠落的高度愈大，受到的冲击力愈大，因此，安全绳必须具备下面两个基本条件：

(1)必须有足够的强度来承受人体掉下时的冲击力；

(2)可防止人体坠落到能致伤的某一限度(即它应在这一限度前就能捡住人体，使之不再往下坠落)。该条件需要再解释的是，人体由高处向下坠落时，如超过某一限度，即使把人用绳拉住，但因所受的冲击力太大，也会使人体内脏损伤而死亡。为此，绳的长度不能太长，要有一定的限度。

本产品的品牌是东安，型号是DA-0003，尺寸是6-20（mm），承载是50-10000（kg），安全带类型是多款供选，安全带材质是多款供选，安全绳材质是多款供选，安全绳长度是按要求