

## 台湾明纬开关电源NES-75-15图

产品名称	台湾明纬开关电源NES-75-15图
公司名称	乐清市柳市风敏电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:MEANWELL/明纬 型号:NES-75-15 类型:模块电源
公司地址	浙江乐清市柳市电器城
联系电话	86 0577 61718115

## 产品详情

-25

价格、高可靠105 输出电容器全球适用ac输入电源效率高、工作温度低软启动电流、有效降低ac输入冲击有短路保护、过载保护体积小、重量轻100%满负荷烧机测试内装emi滤波器、纹波极小				
型号性能	s-25-5	s-25-12	s-25-15	s-25-24
直流输出电压	5v	12v	15v	24v
输出电压容差（注：2）	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	5a	2.1a	1.7a	1.1a
输出电流范围	0-5a	0-2.1a	0-1.7a	0-1.1a
纹波及噪音（注：3）	50mvp-p	100mvp-p	100mvp-p	100mvp-p
进线稳定度（注：4）	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度（注：5）	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%

直流输出功率	25w	25.2w	25.5w	26.4w
效率	72%/115vac	76%/115vac	77%/115vac	80%/115vac
直流电压可调范围	+10,-5%	+10%	+10%	+10%
输入电压范围	85-264vac 47~63hz;120~370vdc			
输入电流	0.6a/115v 0.35a/230a			
冲击电流	冷启动电流15a/115v 30a/230v			
漏电流	<0.75ma/240vac			
过载保护	105%-150%类型：电流限制 复位：自动恢复			
过电压保护	105%-135			
高温保护	.....			
温度系数	± 0.03%/ ( 0-50 )			
启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/115vac 300ms,50ms,80ms/230vac			
抗震性	10-500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各轴			
耐压性	输入输出间：3kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外壳：0.5kvac			
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc/100m			
工作温度、湿度	-10 ~+60 ( 参考输出特性图 ) ， 20%~90%rh			
存储温度、湿度	-20 ~+85 。 10%~95%rh			
外形尺寸	99 × 97 × 35mm			
重量	0.37kgs			
安全标准	ul1012 tuv按6050 ( iec950 ， ul1950 ) 认证			
emc标准	cispr22(按55022) ， iec801-2 ， 3 ， 4 ， iec555-2认证			
注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70%rh，湿度。2、容差：包括庙宇容差，线路稳定度，负载稳定度（注5）。3、纹波测试：20mhz用“a12”双绞线，中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试：满负载时时线最低电压到最高电压。5、负载稳定度测试：负载从0%到100%6、c6必须拆除				

厂家直销 供应各规格开关电源s-w-v s：单组输出 d：双组输出 t：三组输出w：输出功率  
15w-350wv：输出电压 5v 12v 24v

单组输出开关电源s-15-5s-15-12s-15-24s-25-5s-25-12s-25-24s-35-5s-35-12s-35-24s-40-5s-40-12s-40-24s-50-5s-50-12s-50-24s-60-5s-60-12s-60-24s-75-5s-75-12s-75-24s-100-5s-100-12s-100-24s-145-5s-145-12s-145-24s-150-5s-150-12s-150-24s-200-5s-200-12s-200-24s-210-5s-210-12s-210-24s-240-5s-240-12s-240-24s-250-5s-250-12s-250-24s-320-5s-320-12s-320-24s-350-5s-350-12s-350-24双组输出开关电源d-30a 5v 12vd-30b 5v 24vd-50a 5v 12vd-50b 5v 24vd-60a 5v 12vd-60b 5v 24vd-120a 5v 12vd-120b 5v 24v三组输出开关电源t-30a 5v

12v -5vt-30b 5v 12v -12vt-40a 5v 12v -5vt-40b 5v 12v -12vt-40c 5v 15v -15vt-50a  
5v 12v -5vt-50b 5v 12v -12vt-50c 5v 15v -15vt-50d 5v 12v 24vt-60a 5v 12v  
-5vt-60b 5v 12v -12vt-60c 5v 15v -15vt-120a 5v 12v -5vt-120b 5v 12v -12vt-120c  
5v 15v -15v

本产品的品牌是MEANWELL/明纬，型号是NES-75-15，类型是模块电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是其他，输入电压是5V/12V/24/15（V），输出功率是50（W），输出电压是5V/12V/15V/24V/（V），工作效率是81（%），输出纹波噪音是200mv，输出电压精度是+-1（%），电压调整率是+-10（%），负载调整率是0~100（%），产品认证是UL.CUL.CB.CE，输出电流是0~1.5A