

开关电源 大功率工业电源 防水电源 优质产品

产品名称	开关电源 大功率工业电源 防水电源 优质产品
公司名称	上海领越电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海领越 型号:SDLPV 类型:模块电源
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号1幢4号
联系电话	18939727096 15021754889

产品详情

ly 领越电器lpv-200w单路输出防水开关电源特点： 定电压模式电源供应器 180 ~ 260vac交流输入体积小，重量轻，效率高 保护特性：短路/过载/过压/过温 空气冷却 满足ip67等级
100%满负荷烧机测试 2年品质保证尺寸：245 × 68.5 × 44.5mm电气规格型号直流输出电压输出电压容差
额定输出电流输出电流范围输出功率纹波及噪音启动、上升、保持时间输入电压范围交流输入电流效率
冲击电流漏电流工作温度、湿度保存温度、湿度抗震性耐压性绝缘电阻安全标准emc标准重量包装输出
输入保护特性过载保护环境安全符合标准其它备注lpv-200-12 lpv-200-24 lpv-200-3612v ± 4%16a0 ~ 16a192w1
50mvp-p85%24v ± 3%8.3a0 ~ 8.3a199.2w200mvp-p86%36v ± 2%5.5a0 ~ 5.5a198w240mvp-
p87%1000ms,30ms,24ms/220vac180 ~ 263vac 47 ~ 63hz , 255 ~ 373vdc2.4a/220vac冷启动电流40a/230vac < 3.5ma
/240vac额定输出功率的105% ~ 135%启动过负载保护保护方式：打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复-10 ~ +60 ;20% ~ 90%rh(请参考负载减额曲线)-20 ~ +85 ;10% ~ 95%rh无冷凝10 ~ 500hz , 2g
10min./1周期，时长60分钟，各轴输入输出间：1.5kvac 输入与地：1.5kvac
输出与地：0.5kvdc输入输出间：输入与地,输出与地：100m ohms/500vdc符合ul1012
ip67符合en55022 , classa1.3kg 245*68.5*44.5 (l*w*h) 1.3kg/16pcs/21.5kg1.
所有参数在未特别指明时，都是在220vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。2.
纹波和噪声电压是在20mhz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。3.
容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。

本产品的品牌是上海领越，型号是SDLPV，类型是模块电源，输入电压是380220/482412（V），输出功率是15W-5000W（W）