

大华HDCVI硬盘录像机DH-HCVR5100C-V2

产品名称	大华HDCVI硬盘录像机DH-HCVR5100C-V2
公司名称	济南锐视达安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大华 型号:DH-HCVR5100C-V2 电源:DC12 (V)
公司地址	济南市历下区花园庄东路16号数码港5号楼5A - 2室
联系电话	18354196696 13153119955

产品详情

支持720p/1080p高清预览、回放，并且720p/1080p自适应

支持4/8路720p实时编解码，4/8路1080p非实时编解码

支持前端25、30、50、60四种帧率可选

采用模拟视频传输技术,使用同轴电缆作为传输介质

音频信号最高可支持的采样率为44.1khz

支持同轴双向数据通信，可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制

长距离可靠传输,720p可保证500米高质量高清视频信号的可靠传输

抗干扰能力强，在强干扰环境下，能够保证高清视频的传输显示，不发生失锁、丢帧现象

支持高画质低码流720p只需2mbps，1080p只需4mbps支持p2p私网穿透

dh-hcvr5100c-v2

系统参数

主处理器

操作系统

图像

图像压缩标准

视频参数

视频输入

视频输出

视频帧率

视频码流

图像分辨率

画面分割

硬盘

硬盘个数

硬盘管理

功能

录像模式

多路回放

区域覆盖

动态检测

	备份方式
接口	usb接口
	网络接口
常规参数	供电
	功耗
	工作温度
	工作湿度
	尺寸
	重量
	安装方式

本产品的品牌是大华，型号是DH-HCVR5100C-V2，电源是DC12（V），类型是数字监控主机，通讯接口是1个RJ45接口，100M以太网接口，工作温度是-10 ~ +55（ ），工作湿度是10% ~ 90%（%），适用范围是家庭，超市，硬盘容量是单个最大支持4T容量硬盘，录像帧数是PAL:1~25帧/秒；NTSC:1~30帧/秒，监视分辨率是720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF；支持双码流，录像分辨率是720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF；支持双码流，区域覆盖是支持，动态检测是支持，录像模式是自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像