

# 海康视频监控主机DS-8808/8816H-SH 监控 hikvision监控主机

产品名称	海康视频监控主机DS-8808/8816H-SH 监控 hikvision监控主机
公司名称	北京盛华信合科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Hikvision/海康威视 型号:DS-8808/8816H-SH 类型:视频监控主机
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼14层1410
联系电话	010-62423195 13681400686

## 产品详情

ds-8808h-shds-8816h-sh

视音频输入

模拟视频输入

8路, bnc接口 (电平  
vp-p, 阻抗: 75 Ω)  
ntsc自适应

音频输入

4路, bnc接口, (电平  
vp-p, 阻抗: 1k Ω)

视音频输出

cvbs输出

2路, bnc接口 (电平  
vp-p, 阻抗: 75 Ω)  
率: pal制式704\*576、  
制式704\*480

环通输出

8路

hdmi输出

1路, 分辨率: 1920 ×  
/60hz、1280 × 1024/60  
1280 × 720/60hz、1024  
8/60hz

vga输出

1路, 分辨率: 1920 ×  
/60hz、1280 × 1024/60  
1280 × 720/60hz、1024  
8/60hz

音频输出

2路, bnc接口, (电平  
平, 阻抗: 1k Ω)

视音频编码参数

视频压缩标准

h.264

视频编码分辨率

第1、5、9、13通道支  
d1/4cif/2cif/cif/qcif实

		其余通道支持cif/qcif
	视频帧率	pal : 1/16--25帧/秒、 : 1/16--30帧/秒
	视频码率	32kbps-3072kbps , 可 义, 最大3072kbps
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	64kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持8路
硬盘驱动器	类型	8个sata接口,1个esata
	最大容量	每个接口支持容量最 大的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个, bnc接口 ( 电平 vp-p, 阻抗: 1k )
	网络接口	1个, rj45 10m/100m/ m自适应以太网口
	串行接口	1个, 标准rs-485串行 ; 1个, 标准rs-232串 口; 1个, 键盘485串
	usb接口	3个, usb 2.0
	报警输入	8路
	报警输出	4路
其他	电源	ac220v , 47--63 hz
	功耗(不含硬盘)	30w
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	机箱	2u 19英寸机箱
	尺寸	445mm ( 宽 ) × 470m 深 ) × 95mm ( 高 )
	重量 ( 不含硬盘 )	8kg

本产品的品牌是Hikvision/海康威视, 型号是DS-8808/8816H-SH, 类型是视频监控主机