

# 用于物流车监控的车载监控录像机

产品名称	用于物流车监控的车载监控录像机
公司名称	深圳市忆志科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:忆志 型号:SDVR004 电源:DC直流, +8V~+32V (V)
公司地址	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋五层1B
联系电话	0755-26503433 13631556576

## 产品详情

用于物流车监控的车载监控录像机

本款为四路sd卡高清车载录像机。产品型号

sdvr001	单路车载sd卡录像机	
sdvr002	两路车载sd卡录像机	
sdvr004	四路车载sd卡录像机	

产品概述

忆志车载sd高清录像机,采用国际最新前沿科技,打造以d1分辨率为主流的新一代高清产品;跟以cif分辨率为主的录像机能够提供2~4倍以上的高画质和清晰度,是新一代车载录像机的理想首选。


## 功能特点

- 1、标准h.264 high profile视频压缩算法，更高画质，更高压缩比。其他类似产品大多只能达到main profile标准。
- 2、高分辨率录像，4路分辨率可达百万像素（1280x1024），单路分辨率达到d1效果（704x576）；
- 3、体积小巧，便于安装。整机尺寸只有烟盒大小，方便在车上选择安装地点；
- 4、支持宽电压输入，直流8v到32v范围内均可稳定工作。12v或24v供电的车辆均可适用；
- 5、录像机为每路摄像头输入都提供了稳定的12v电源，并带有电源输出短路保护功能，安全可靠；
- 6、可由汽车点火开关控制开关机，并具有点火信号控制延时关机功能；
- 7、支持多种录像方式，可设置开机自动连续录像，开门触发录像，定时录像，报警录像等方式；
- 8、可接速度传感器输入，速度与音视频同步记录，并具有超速报警功能。
- 9、可记录车牌号码，并有3路传感器输入，可记录开门，刹车，转向，鸣笛等多种车辆状态；
- 10、录像文件使用标准avi格式，可使用多种媒体播放器播放，操作简单方便；
- 11、sd卡采用标准fat32文件系统，可直接在电脑上使用，操作简单方便；

## 技术参数

项目	设备参数	sdvr001
----	------	---------

视频	视频输入	1路
----	------	----

	输入视频标准	复合视频输入，1.0v，p-p，阻抗75Ω
	视频输出	1路复合视频输出，1.0v，p-p，阻抗75Ω
	电视制式	pal制式，ntsc制式
	视频压缩标准	h.264 high profile，运动自适应动态
	录像分辨率	704x576(pal)/704x480(ntsc)
	录像帧率	25帧/秒(pal)，30帧/秒(ntsc)
	视频码率	660kbps ~ 1.5mbps，4级画质可选
音频	音频输入	1路
	输入音频标准	阻抗20kΩ，rca
	音频输出	1路音频输出，阻抗500Ω，rca
	基本输出电平	1v ~ 2v，p-p
	音频压缩标准	g.711
数据	数据存储	sd卡存储，外部usb接口（可接u盘）
	录像格式	avi格式，音视频同步保存
接口	输入传感器	1路速度信号，1路点火信号，3路油门信号
	串行通信	2个rs232接口，1个rs485接口
	网络接口	rj45，10m/100m自适应网口
	gps	支持外接gps接收器(gps接收器非标配) 波特率：4800bps
软件	配套软件	pc回放分析软件，可回放录像文件

	第三方软件	可使用暴风影音（版本2009以上）
电源	电源输入	dc直流，+8v~+32v
	电源输出	dc直流，+12v@1.5a，+5v@1a
	功率	本机工作功率：小于5w，本机待机
其他	工作温度	零下10 ~ +60
	尺寸	115mm（长）x 92mm（宽）x 20mm（高）

本产品的品牌是忆志，型号是SDVR004，电源是DC直流，+8V~+32V（V），类型是视频监控主机，通讯接口是RJ45，10M/100M自适应网口，工作温度是零下10 ~+60（ ），适用范围是公交车、运钞车、校车、特种车，硬盘容量是支持1T，录像帧数是单路25帧/秒(PAL)，30帧/秒(NTSC)，监视分辨率是四路D1，录像分辨率是单路704x576(PAL)/704x480(NTSC)，尺寸是115mm（长）x92mm（宽）x20mm（高），数据格式是AVI