

# 4S店维修汽车尾气净化系统

产品名称	4S店维修汽车尾气净化系统
公司名称	上海尚宁生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SUNNY 型号:SN-WXQCWQ-JHQ
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第6幢1117室
联系电话	86 021 67686801 15900472828

## 产品详情

### 维修汽车尾气收集系统

#### 1.轨道式

- I 用于静止汽车的尾气抽排
- I 最佳的尾气抽排效果——源于独特的轨道及排气滑车的设计
- I 排气滑车可以用手轻松拖动——源于滑车的轻重量优良的滚轮

#### 轨道

低压损加强铝型材挤压成形5米或2.5米为一段订购低摩擦橡胶密封条可调节专用吊架专用风管接头

#### 滑车

最优的空气气流特性低重量的玻纤合成材料6个滚珠轴承滚轮使移动更轻便连续工作温度：+150 能耐柴油和汽油尾气中的所有物质可根据要求选择平衡器、风门及吸嘴

#### 软管

nr-b橡胶软管耐温+150 5m(16 )、 100mm(4")

安装轻便快捷轨道安装步骤如下：

将专用吊架安装到合适的悬挂支架上在地面上将一段段的轨道组合好，并将易装式的密封胶条装好将轨道提起，装入已安装完毕的专用吊架内利用吊架自带的螺母来调节轨道的水平

## 附件平衡器

悬挂排气软管增加排气软管的寿命操作阀门（选用此功能时）

## 风门

当排气滑车不用时关闭由平衡器或特殊阀门可以实现自动启闭的功能

吸嘴提升器当吸嘴不用时将其收起

吸嘴根据系统的实际需要进行选择

风机根据系统的实际需要进行选择

## 风机连接

选择一种风机连接方式根据以下因素选择顶部或侧面连接：—轨道的长度—轨道上排气滑车的个数

注意：风机尽量安在室外，以保证所有室内的风管都处于负压下

构成部件水平部分16种长度的轨道，含专用吊架

20900120	2.5m(8´)	20900920	22.5m(74´)
20900220	5m(17´)	20901020	25m(82´)
20900320	7.5m(25´)	20901120	27.5m(90´)
20900420	10m(33´)	20901220	30m(99´)
20900520	12.5m(41´)	20901320	35m(115´)
20900620	15m(50´)	20901420	40m(132´)
20900720	17.5m(57´)	20901520	45m(148´)
20900820	20m(66´)	20901620	50m(165´)

## 专用接头

20373751	用于顶部连接时连接轨道与风机接口 200mm(8"), 金属制
----------	---------------------------------

## 垂直部分排气滑车及nr-b软管

20910320	100mm(4")软管	带平衡器及阀门
20910120	100mm(4")软管	不带平衡器及阀门

## 附件

20373752	阀门
	吸嘴提升器（使用平衡器时无需使用）

噪音：除风机外不会产生噪音再生率（不包括软管）：100%

能耗：除风机外不消耗能量

## 地埋式系列

地埋式尾气抽排系统的设备隐藏在地下，不占用工位的任何位置，也不使用上方的空间，使车间更整齐美观。不使用时，所有的排气吸嘴及排气软管均可以收到地面以下。同时也避免了软管在上方时偶而会滴下的液滴污染车身或地面。

## 汽车工厂全自动循环式

我们针对汽车生产线提供全球领先的全自动循环式尾气抽排系统，全自动化控制，并能提供符合各种车型的排气吸嘴。系统需根据要求进行设计，如有具体需要请联系我们。

本产品的加工定制是是，品牌是SUNNY，型号是SN-WXQCWQ-JHQ，处理气量是2000~10000（m<sup>3</sup>/h），净化率是99（%），规格是多种