

# 鲁星牌举升机 双柱举升机 保修一年 安全可靠

产品名称	鲁星牌举升机 双柱举升机 保修一年 安全可靠
公司名称	章丘市鲁星机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:二柱举升机 品牌:鲁兴
公司地址	山东邹平县章丘市刁镇
联系电话	86-053115725132377 15269143100

## 产品详情

### 产品特点

- 1.采用优质钢板折弯成，刚性大，强度高。运行平稳
- 2.重负荷承载板式链条，安全系数大
- 3.设有机械式自锁保护装置，双保险，使用安全可靠
- 4.设有托臂自锁装置，调整方便，简洁安全
- 5.高耐磨进口滑块，钢丝绳平衡系统，传动平衡，使用寿命长

举升能力	3000kg	立柱高度	2800mm
举升高度	1750mm	电机功率	2.2kw
最近高度	160mm	电源	380v220v
提升时间	70s		
降落时间	60s		

### 汽车举升机安全使用操作规程

- 一、使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常。
- 二、操作机构灵敏有效，液压系统不允许有爬行现象。

- 三、支车时，四个支角应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。
- 四、支车时，车辆不可支的过高，支起后四个托架要锁紧。
- 五、待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。
- 六、举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。
- 七、除低保及小修项目外，其他繁琐笨重作业，不得在举升器上操作修理。
- 八、举升器不得频繁起落。
- 九、支车时举升要稳，降落要慢。
- 十、有人作业时严禁升降举升机。
- 十一、发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平或液压部分漏油，应及时报修，不得带病操作。
- 十二、作业完毕应清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。

十三、定期（半年）排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力油。同时应检查润滑、举升机传动齿轮及缝条。汽车举升机的用途按照功能可分为四轮定位型和平板式；按照占用的空间不同可分为地上式和地藏式；地上式无需挖槽，适用于任何修理厂，有一些楼板上不适合安装二柱举升机以及普通四柱举升机，而本机器与楼板接触面广，这样可以安装在任何可以开车的楼板上，解决客户场地问题。剪式举升机比两柱和四柱举升机最大的好处是不占用空间，方便使用，不足之处则是补油平衡要求很严格，而且需配备控制箱，造价较贵。

本产品的加工定制是是，类型是二柱举升机，品牌是鲁兴，型号是LX-QJY3.2B，举升重量是3000（kg），举升高度是1750（mm），上升时间是70（s），电源是380（V）