

移动式双柱电动举升机 二柱举升机

产品名称	移动式双柱电动举升机 二柱举升机
公司名称	北京环球实业股份有限公司
价格	面议
规格参数	类型:二柱举升机 品牌:环球 型号:HQ-DS-20
公司地址	北京市海淀区德胜门外西三旗东
联系电话	86-010-82937663 15901226671

产品详情

使用说明：

1、本机适用于车辆局部维修与保养及轮胎的更换，钢板前后桥的拆装维修与保养。2、本机采用皮带盘、蜗轮杆两极减速，使传丝杆旋动，带动丝母升降套筒上下运动。套筒上刻有限位警视线，操作时，上下位置均不得超越警视线，否则会出现锁死，电机电载损坏。3、本机最大举升15t单柱、20t双柱，两种最大行程380mm，调节高度40mm，举升速度250mm。使用前请先加30#齿轮油，空试车时勿使用，按箭头方向转动为上升。4、20t双柱（高）最大高度1100mm，最小高度750mm，长度1060mm。15t单柱（高）最大高度1100mm,最小高度720m。设备举升机必须顶稳、顶牢、平稳上升。5、本机上下运动稳定，移动方便、使用安全。本机保修三个月，非人为故障我公司保修。6、本机每月须拆下举升横梁和举升顶头，对中心丝杠加油保养。

相关知识:

1、本机适用于车辆局部维修与保养及轮胎的更换，钢板前后桥的拆装维修与保养。2、本机采用皮带盘、蜗轮杆两极减速，使传丝杆旋动，带动丝母升降套筒上下运动。套筒上刻有限位警视线，操作时，上下位置均不得超越警视线，否则会出现锁死，电机电载损坏。3、本机最大举升15t单柱、20t双柱，两种最大行程380mm，调节高度40mm，举升速度250mm。使用前请先加30#齿轮油，空试车时勿使用，按箭头方向转动为上升。4、20t双柱（高）最大高度1100mm，最小高度750mm，长度1060mm。15t单柱（高）最大高度1100mm,最小高度720m。设备举升机必须顶稳、顶牢、平稳上升。5、本机上下运动稳定，移动方便、使用安全。本机保修三个月，非人为故障我公司保修。6、本机每月须拆下举升横梁和举升顶头，对中心丝杠加油保养

本产品的类型是二柱举升机，品牌是环球，型号是HQ-DS-20，举升重量是0（kg），发货期限是10