

## P-80橡胶润滑油 临时润滑油

产品名称	P-80橡胶润滑油 临时润滑油
公司名称	福州榕邦贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:临时润滑油 尺寸:1 ( cm )
公司地址	福州市鼓楼区福飞路6号1座402单元
联系电话	0591-87817727 18960788276

### 产品详情

橡胶元件要承受拉伸和相配套的接头，很难安装到一个空间很紧的地方，尤其是操作和使用橡胶元件生产线，在保证质量和安全的同时，还要追求数量非常难的。 p-80润滑剂具有高度的润滑作用，它能够提供足够的时间用于湿润，，在使用p-80润滑剂前一定要摇动或搅拌好，p-80润滑剂液体在元件表面形成一个薄层，操作可以用一个刷子、喷雾器、海绵或注射器，手工或自动化完成，完成工作后，根据环境温度约在2-6小时左右挥发消失，因为p-80润滑剂不含硅胶或其它任何持久性的成份，所以这种润滑剂在挥发后会彻底消失。如果你需要用手工或机器切割橡胶，可把p-80润滑剂涂在刀刃上或橡胶自身上，当表面湿润时，开始切割橡胶，因为p-80润滑剂可以不让橡胶发生蠕动，它要求利索直接的切割，你的切割要更加地精确，你就可以把材料节省到最佳。

- 1、 p-80橡胶润滑剂是一种提高橡胶或橡胶元件生产、装配的好方法。
- 2、 p-80是一种特殊配方制成的液体，具有临时润滑作用。
- 3、 p-80用后即消失，同时不会令橡胶干燥或损伤表面。
- 4、 p-80应用于套管、垫圈、密封件、胎垫、隔膜、o型环、固定体、减震器、垫片、绝缘体、插头、传动带、轮胎、橡胶模型的操作、管接头以及上百种其它的橡胶（天然的和人工合成的）的塑料物品。尽管在接触所有化学试剂时都应该小心，但因为p-80润滑剂是无毒无害的，溢出的p-80润滑剂可以用布或海绵擦掉，而蘸在手上的p-80润滑剂可以用肥皂和水洗掉，p-80润滑剂被美国国家防火协会列为三零（ooo）安全产品。不能把p-80润滑剂置于凝固或接近凝固温度之下，应保存在阴凉通风处，避免阳光直射，0-30度为最佳储存环境。

本产品的加工定制是是，用途是临时润滑油，尺寸是1 ( cm )，电源电压是0 ( V )，品牌是美国，型号是5321