

高精度粘结强度检测仪 强度检测仪

产品名称	高精度粘结强度检测仪 强度检测仪
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:强度检测仪 检测系统:95mm × 45mm × 8mm
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

- (1) 高精度：最小可测得0.001kn的力值；
- (2) 高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，加压速度可提高近10倍，彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳；
- (3) 采用软件标定，无须拆开压力表，只需将压力加到指定值，轻按一键即可完成，极大方便用户的标定和使用，是最新的更新换代产品；
- (4) 采用高效镍-氢充电电池，可反复长久使用。

仪器主机 依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，手动泵与专用千斤顶连为一体，结构紧凑，经久耐用，采用液晶显示粘结力值，自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持，该产品采用高效镍-氢充电电池，小巧轻便，总重约3千克，便于现场携带和使用，完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

gj110-97的要求，使用标准块的规格为95mm × 45mm × 8mm和

40mm × 40mm × 8mm，保温材料标准试块的规格为100mm × 100mm × 8mm，

在满足合格要求时的最小拉力为0.64kn，最大拉力为2.56kn，针对饰面砖粘结强

度低和粘结力小的特点，专将最大拉力设计6.00kn，以确保仪器的检测精度.

zqs6-2000a型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品，该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用，深受广大工程技术人员的欢迎。

基本配置：

- 1、主机壹台；（含高精度传感检测单元）
- 2、sw-4b智能数字峰值保持表壹只；
- 3、传感器连接导线壹根；
- 4、标准块两组各叁只（95mm × 45mm/40mm × 40mm）
- 5、说明书壹本；
- 6、行业标准规范壹套；
- 7、铝合金包装箱壹只；
- 8、充电器壹个
- 9、合格证和保修卡各壹张

本产品的加工定制是是，类型是强度检测仪，检测系统是95mm × 45mm × 8mm，电源电压是40mm × 40mm × 8mm（V），工作温度是100mm × 100mm × 8mm（ ），尺寸是100mm × 100mm × 8mm（mm），品牌是中科路建，型号是ZQ6-2000