

出口专用-后仰式拆胎机扒胎机右辅助臂带爆充系统

产品名称	出口专用- 后仰式拆胎机扒胎机右辅助臂带爆充系统
公司名称	宁波市鄞州速拓汽车保养设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 最大车轮直径:1143 (mm) 最大车轮宽度:406 (mm)
公司地址	宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村
联系电话	86-0574-55225099 13867803705

产品详情

功率：0.75kw/0.55kw/1.1kw 电压：220v/400v/110v 最大轮胎直径：45 (1143mm) 最大轮胎宽度：16 (406 mm) 外卡锁定尺寸：12 ~ 23 内卡锁定尺寸：14 ~ 26 工作压力：8bar 压胎铲力：2500kg 噪音：<75分贝 包装尺寸(主体)：1130*900*1030mm 包装尺寸(分体)：1230*450*350mm 毛/净重量：345/300kg

1. 加大加长型箱体、加高加长型右辅助臂系统，增大了工作的覆盖面左辅助臂系统，气动控制机械手可自由升降定位于任意位置。2. 旋转式加大压胎铲可任意角度将轮胎压松。3. 椭圆体铸钢脚踏，360度旋转式压胎头座组合与26"的加大圆盘及大功率电机，适用于拆装更大、更宽的新式高档轮胎。4. 带中心定位装置，使轮胎与圆盘瞬间定位后保持同心圆。5. "a"快速充气系统瞬间排气，从而使扁平比较小的真空胎边缘与轮辋迅速贴紧密合。

本产品的加工定制是是，最大车轮直径是1143 (mm)，最大车轮宽度是406 (mm)，重量是300 (kg)，电源电压是220/380 (V)，电机功率是0.75/0.55/1.1 (kw)，品牌是速拓，型号是ST-TR26A