

LED路灯头/平板路灯/隧道灯/可调路灯/28W/42W/56W/70W/84W/98W

产品名称	LED路灯头/平板路灯/隧道灯/可调路灯/28W/42W/56W/70W/84W/98W
公司名称	深圳市森柏莱照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:森柏莱 型号:SBL-LD028002 输入电压:12 (V)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山春和雅苑1栋5单元1105房 (办公场所)
联系电话	86-0755-27388559 15220911194

产品详情

应用场所：高速公路、主干道、广场、城市车道、小区、厂区、公园、广场等照明。产品特点：led路灯采用自主研发散热器，优越散热性能及光学性能于一体的led路灯产品led路灯采用高品质led产品，稳定性高，寿命长，达到低投资高回报。led路灯采用高效稳定的驱动模块led路灯绿色环保无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色led路灯人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松。适合多种应用场合需求。led路灯灯具设计充分散热，面盖温度较低，安全，保护行好。技术参数：型号：ls-ld-1003-70w

类别	参数	类别	参数
led数量	70pcs	灯具发光角度	90°
额定功率	70w	单颗led光通量	110lm
输入电压	ac110--ac260v	工作环境温度	-40~40℃
频率范围	50/60hz	工作环境湿度	10~90%
功率因素	> 0.9	使用寿命	> 50000h
相关色温	3000-6500k	显示指数	> 90
配光曲线	近似蝙蝠翼/矩形光斑	安装管径	Φ50mm
控制方式	外置高性能驱动模块	外观尺寸	365x110x110mm
防水等级	ip65	投光距离	15m

型号：ls-ld-1003-84w

类别	参数	类别	参数
led数量	84pcs	灯具发光角度	90°
额定功率	84w	单颗led光通量	110lm
输入电压	ac110--ac260v	工作环境温度	-40~40℃

频率范围	50/60hz	工作环境湿度	10
功率因素	> 0.9	使用寿命	>
相关色温	3000-6500k	显示指数	
配光曲线	近似蝙蝠翼/矩形光斑	安装管径	
控制方式	外置高性能驱动模块	外观尺寸	425x
防水等级	ip65	投光距离	

型号：ls-ld-1003-98w

类别	参数	类别	
led数量	98pcs	灯具发光角度	90
额定功率	98w	单颗led光通量	110
输入电压	ac110--ac260v	工作环境温度	-40
频率范围	50/60hz	工作环境湿度	10
功率因素	> 0.9	使用寿命	>
相关色温	3000-6500k	显示指数	
配光曲线	近似蝙蝠翼/矩形光斑	安装管径	
控制方式	外置高性能驱动模块	外观尺寸	485x
防水等级	ip65	投光距离	

本产品的品牌是森柏莱，型号是SBL-LD028002，输入电压是12（V），LED灯珠颗数是42，光通量是3080（LM），色温是3000-6500（K），显色指数是Ra > 85，工作频率是50/60Hz（Hz），配光曲线是近似蝙蝠翼/矩形光斑，配光方式是外置高性能驱动模块，外壳材质是铝，尺寸是265X305X110MM（mm），寿命是50000（H），重量是5.2（g），发光角度是120，平均照度是510，工作温度是-40 ~ 50，防护等级是IP65，灯光颜色是暖白,正白，功率是特价12W,特价24W,特价28W,顶级超高亮42W,顶级超高亮56W,顶级超高亮70W,顶级超高亮84W,顶级超高亮98W,顶级超高亮112W,顶级超高亮126W,顶级超高亮140W（W），LED颗数是28