

绝缘耐高温氧化铝 氧化锆陶瓷柱塞 陶瓷活塞

产品名称	绝缘耐高温氧化铝 氧化锆陶瓷柱塞 陶瓷活塞
公司名称	苏州永佳超硬耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永佳 型号:100
公司地址	苏州市吴中区胥口镇曹丰路328号
联系电话	13706201296 18912612936

产品详情

性能:密封性好,耐酸碱,耐高温,高化学稳定性,在医药化学方面有很广泛的应用。

规格:可定制

技术参数

名称	单位	数据
密度	g/cm ³	6
抗弯强度	mpa	1000
抗压强度度	mpa	3000
弹性模量	gpa	200
抗冲击强度	mpa · m ^{1/2}	8
维泊尔系数	m	22

维氏硬度	hv0.5	1300
导热系数	w/mk	<2
最高使用温度		1000
20 体积电阻	.cm20	>10 ¹³
电介质强度	kv/mm	-
热膨胀系数	x10 ⁻⁶ /k	10

苏州永佳超硬耐磨材料有限公司专业从事结构陶瓷材料和零部件的研发和生产，拥有模压成型，高温烧结和精密加工全套陶瓷生产设备和技术，具有独特的模具生产理念和快速的模具制造技术，提供集耐磨，耐腐蚀，耐高温、高强度、绝缘性好的高性价比工业用陶瓷零部件。

成型方式：干粉压制，等静压成型、热压铸成型

陶瓷主要包括：氧化铝陶瓷零部件、氧化锆陶瓷零部件、氧化锆增韧氧化铝零部件、无压烧结碳化硅陶瓷零部件。

传真：0512-67260830

手机：18912612936

联系电话：0512-67261802

本产品的加工定制是是，品牌是永佳，型号是100，适用车型是各种车型，直径是22（mm），环槽数是3，活塞环结构是柱状，活塞环断面形状是内倒角扭曲环，表面渗碳深度是*，表面硬度是9，材质是氧化铝陶瓷，产地是中国，缸劲是*，缸径是*，缸体类型是陶瓷活塞，适用车系是德系，适用机型是所有，销孔×销长是10（mm），压缩高度是0.1（mm），一般公差按是+/-0.05，中心硬度是9，总高度是46（mm），适配车型是发动机及汽车空调制冷，配套关系是配套，规格是od22*46*id11mm，特性是绝缘耐高温，适用范围是水泵及化工机械用