

气门挺柱，推杆气弹簧 泰州万达

产品名称	气门挺柱，推杆气弹簧 泰州万达
公司名称	泰州市万达气弹簧有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰州万达 型号:QD 工作行程:180 (mm)
公司地址	泰州市刁铺镇万庄村
联系电话	0523-86161975 13605252581

产品详情

泰州市万达气压件有限公司qd系列气动支撑杆以高压惰性气体为动力，在整个工作行程中支撑力是恒定的，并具有缓冲机构，避免了到位的冲击，这是优越于普通弹簧的最大特点，并具有安装方便，使用安全无需保养等优点。本公司生产的气弹簧品种齐全,产品用于构件提升、支撑，重力的平衡和代替精良设备的机械弹簧等,具有安全可靠力值一致，不渗漏气，使用寿命长等特点。

本公司秉承“诚信为本，顾客至上，质量第一，全员参与，持续改进，追求卓越”的企业宗旨。公司承诺：求索进取，以客户为核心，以质量为生存,诚以“优良的品质，合理的价格，超值的服務”期待您考察指导与真诚合作。

- 1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装，不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
- 2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行工作的保证，气弹簧必须用下图正确方法安装，即当关闭时，让其移过结构中心线，否则，气弹簧会经常自动将门推开。
- 3.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。不得作扶手用。
- 4.为确保密封的可靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。
- 5.气弹簧为高压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。
- 6.气弹簧活塞杆严禁向左旋转。如需要调整接头方向，只能向右转动。
- 7.使用环境温度：- 35 - +60 。（特定制造80 ）
- 8.安装联接点，应转动灵活，不能有卡阻现象。
- 9.选择尺寸要合理，力的大小要合适，活塞杆行程尺寸要留有10毫米余

本产品的品牌是泰州万达，型号是QD，工作行程是180（mm），适用车型是微型车，棒料长度是250（mm），棒料直径是21（mm），表面深度是镀铬，弹簧外径是10（mm），弹簧自由长度是180，缸筒内径是19（mm），支撑力是600（N），产地是泰州高港