

6立方东风福瑞卡加油车|带前盘制动ABS限速装置|CLW5072GJY3

产品名称	6立方东风福瑞卡加油车 带前盘制动ABS限速装置 CLW5072GJY3
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:加油车 品牌:东风
公司地址	湖北省随州市平原岗程力汽车工业园
联系电话	86-07223813128 13607288838

产品详情

程力威牌clw5072gjy3型加油车

【主要技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	249
产品名称	clw5072gjy3型加油车	产品号	zhp1r46305l
总质量(kg)	7495	罐体容积(m3)	5.0
额定载质量(kg)	3350	外形尺寸(mm)	5995 × 2050 × 2500
整备质量(kg)	3950	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴数	2	轴距(mm)	3300
轴荷(kg)	3010/4485	最高车速(km/h)	80
其它	运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.0立方米;罐体外寸(长×长轴×短轴)(mm):3200(实际长4000,其中800长用于安装加油机用)×1800×1200;底盘选装驾驶室。防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接;前部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正恒山牌数控加油机,其型号对应为skds-2001a,cs20d1110f,hs1812b。配装限速装置,限速80km/h。仅采用yc4f115-30,cy4102-c3d,yn33cr型发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装abs的底盘。仅采用子午线轮胎(7.00r16轮胎)。abs型号:36b010,abs厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	eq1070t35dj3ac	底盘名称	载货汽车底盘(二类)
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5895 × 2045 × 2210	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	20/15	轮胎规格	7.00r16,7.00-16

钢板弹簧片数	8/9+5	前轮距(mm)	1586
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1530
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc4f115-30	广西玉柴机器股份有限公司	2659	85
yz4da3-30	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	3660	81
cy4102-c3d	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	80
ycnd27-115-30	广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司	2659	85
cy4100-e3f	昆明云内动力股份有限公司	3707	73
yn33cr	昆明云内动力股份有限公司	3298	79
yn38pe-1	东风轻型发动机有限公司	3760	85
d28d10-3d3	东风轻型发动机有限公司	2771	75
d28d10-3d2	常柴股份有限公司	2771	75
4d28tci		2834	72

厂家直销电话 13377811799，13886389319

本产品的加工定制是是，类型是加油车，品牌是东风，外观颜色是白色，发动机型号是D28D10-3D3，排量是多种供选（L），百公里油耗是咨询（L），罐体材质是碳钢，罐体容积是6（m3），底盘型号是EQ1070T35DJ3AC，额定功率是75（kw），额定载质量是3350（kg），轮胎规格是7.00R16,7.00-16，轮胎数是6，排放标准是国III，驱动方式是6*4，外形尺寸(长*宽*高)是5995×2050×2500（mm），型号是CLW5072GJY3，整备质量是3950（kg），轴距是3300（mm），轴数是2，总质量是7495（kg），最大扭矩是咨询（nm），最高车速是80（km/h），燃料种类是柴油