

# 国三（欧三）欧曼前四后八油车

产品名称	国三（欧三）欧曼前四后八油车
公司名称	随州市华泰专用汽车工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:油罐车 品牌:欧曼
公司地址	随州市程力汽车工业园
联系电话	18995965999

## 产品详情

欧曼前四后八运油车主要技术参数		
车辆	底盘型号	pj5317gnjff-s1
参数	额定载质量 (kg)	16800
	整备质量 (kg)	14000
底盘	总质量 (kg)	31000
	前悬/后悬 (mm)	1555/2615
	接近角/离去角 (°)	22/12
	外形尺寸 (mm)	长×宽×高 = 11995×2495×3650
	轴距 (mm)	1800+4725+1300
参数	轴数	4
	轮胎数	12
	轮胎规格	11.00-20
	前轮距	1930/1930
	后轮距	1860/1860
发动机	钢板弹簧片数	13/14/12
	发动机型号	sc8dk260q3
	发动机生产企业	上海柴油机股份有限公司
	排量 (ml)	8270
其他	功率 (kw)	192
	运输品名: 汽油; 密度: 0.7吨/立方米; 罐体有效容积: 25立方米; 罐体外形尺寸(长×长轴×mm): 9200×2460×1550。陕齿9档变速箱带取力器, 10吨153后桥, etx高顶车身, 宽2495mm 内饰,可调试方向盘,气囊座椅,金属漆.	
出厂价	详情请与华泰销售人员联系	

### 油罐车简介：

- 1、整车构成：加油车由取力器、传动轴、齿轮油泵、罐体、管网系统组成。管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。罐体尾部或侧边可按使用需求安装1-3个自流阀。

- 2、专用功能：本系列油罐车产品主用于石油化工部门各种油料的运输，具有吸油，泵油，多种油分装、分放等功能。
- 3、底盘：均采用国内成熟的原装底盘进行改装，用户也可自带各类底盘来厂改装。
- 4、罐体材质：采用武汉钢铁公司生产的优质国标钢材。罐体有椭圆罐、方罐。
- 5、焊接方式：主体埋弧焊自动焊接，附件二氧化碳气体保护焊和普通焊接完美结合。封头：采用欧洲弧形对接焊，圆弧形封头，机械折边，一次性压制成型。罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点。
- 6、副大梁：采用矩形断面 6 mm厚钢板，一次性冲压成型。
- 7、油漆：油漆光洁度高、附着力强。该型车罐体及金属附件进行了喷丸处理，喷涂高分子含zi底漆和品质面漆，附着力强，耐腐蚀性好，漆膜均匀，色彩光亮持久，能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境，在5年使用期内不会发生开裂、起皮、褪色等问题，不仅提高了产品的美观程度，还有效防止锈蚀。
- 8、上户吨位：我公司提供宽范围的上户吨位选择，灵活的油罐车价格，以满足不同生产经济用户需求。

#### 选装配置：

- 1、加油车根据用户要求，可安装齿轮泵、离心泵、重油泵、不锈钢泵，具有流量大，吸速快等特点。
- 2、可加装加热管、保温层，生产各类加热保温系列罐体。
- 3、可独立分仓，可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表，泵进、泵出不过表，自流过表、不过表等功能。
- 4、食用油可选用食用油品电脑计量器进行计量，油罐车计量可采用单计数、双计数回零流量表或选用车载税控电脑加油机进行计量，配带15米自动回位加油卷盘。

#### 同类车型：

我公司专业生产东风小霸王加油车、东风多利卡加油车、东风轻卡加油车、东风三平柴加油车、东风大金刚加油车、东风140加油车、东风140/47加油车、东风145加油车、东风153加油车、东风双桥加油车、东风天龙加油车、前四后八加油车、半挂加油车、解放系列加油车、欧曼系列加油车、豪沃系列加油车、北方奔驰系列加油车、红岩系列加油车、五十铃系列加油车、江淮系列加油车、春兰系列加油车、华菱系列加油车、陕汽系列加油车、斯太尔系列加油车、铁马系列加油车、乘龙系列加油车等各类加（运）油车。

#### 联系方式：

销售经理：罗经理                      手 机：013797888990

销售电话：0722-3916318 3801181

传 真：0722-3060188 3801171

电子信箱：huatai@126.com

腾讯qq：8246113 228118520

公司地址：湖北省随州市华泰汽车工业园

以上车型图片与配置如有数据变动，恕不另行通知。请以订货为准。

本产品的加工定制是是，类型是油罐车，品牌是欧曼，发动机型号是SC8DK260Q3，排量是多种供选（L），罐体容积是25（m<sup>3</sup>），底盘型号是BJ5317GNFJF-S1，额定载质量是16800（kg），轮胎规格是11.00-20，轮胎数是12，外形尺寸(长\*宽\*高)是11995×2495×3650（mm），整备质量是14000（kg），轴距是1800+4725+1300（mm），轴数是4，总质量是31000（kg）