

# PV2R1-31FR 低噪音叶片泵 定量叶片泵 SINHON品牌液压泵

产品名称	PV2R1-31FR 低噪音叶片泵 定量叶片泵 SINHON品牌液压泵
公司名称	深圳市益国自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 原理:叶片泵 驱动方式:液动
公司地址	深圳市龙华新区观澜君龙社区张二新村73号503 (办公用途)
联系电话	13138866132 13686489765

## 产品详情

pv2r1-31fr 低噪音叶片泵 定量叶片泵 sinhon品牌液压泵

产品简介:

pv2r系列高压低噪声叶片泵具有性能先进，结构合理，可靠性好，噪声低，脉动极小，质量稳定的特点。产品精工制造，特别适应高精度低噪声设备的要求，广泛应用于切削机械、塑料机械、皮革机械、锻压机械、工程机械等领域。

型号说明：

型号	最高使用压力kgf/cm <sup>2</sup>		排量 me/rev	容许转速r/min		驱动功率 kw	脚座
	抗磨油	液压专用油		最低	最高		
pv2r1-06	175	210	5.8	750	1800	3.3/4.4	11
pv2r1-08			8			4.0/5.4	
pv2r1-10			9.4			4.3/5.9	
pv2r1-12			12.2			5.1/7.0	
pv2r1-14			13.7			5.4/7.5	
pv2r1-17			16.6			6.2/8.8	

pv2r1-19			18.6			6.8/9.7	
pv2r1-23			22.7			8.0/11.4	
pv2r1-25			25.3			11.5	
pv2r1-28			28.1			12.5	
pv2r1-31	160	160	31			14.5	
pv2r2-26	175	210	26.6	600	1800	10.7/14.7	23
pv2r2-33			33			12.2/17.5	
pv2r2-41			41.3			14.5/20.6	
pv2r2-47			47.2			15.9/22.7	
pv2r2-59			58.2			26.5	
pv2r2-65			64.7			29.3	
pv2r3-52	175	210	52.2	600	1800	20.1/28.4	46
pv2r3-60			59.6			21.7/30.5	
pv2r3-66			66.3			24.6/24.2	
pv2r3-76			76.4			27.3/38.1	
pv2r3-94			93.6			31.5/45	
pv2r3-116	160	160	115.6			38/53.9	

yb1-40液压泵，中压叶片泵

yb1-4,yb1-6.3,yb1-10,yb1-16,yb1-20,yb1-25,yb1-31.5,yb1-40,yb1-63,yb1-80,yb1-100

产品简介：

yb1系列中压叶片泵是yb型泵的改进产品，适用于中压液面系统。根据需要该泵可以反转，全系列含单泵、双联泵共有135个不同规格，广泛应用于各种机床、自动线、轻工机械、交通机械、农业机械及各种压力机等液压系统。

hgp齿轮泵是液压系统中的动力元件。该泵采用高精度齿轮、高强度铝合金壳体、使其具有结构简单、重量轻、效率高、噪声低、使用可靠等优点，广泛适用于汽车、工程机械、起重运输机械、矿山机械及农业机械等液压系统中

压力21mpa

hydromax新鸿齿轮泵hgp-1a-f3r，hgp-1a-f4r，hgp-1a-f5r，hgp-1a-f6r，hgp-2a-f8r，hgp-2a-f9r，hgp-2a-f11r，hgp-2a-f12r，hgp-3a-f14r，hgp-3a-f11r,hgp-3a-f19r，hgp-3a-f13r，hgp-3a-f23r，hgp-3a-f25r，hgp-3a-f17r，hgp-3a-f28r，hgp-3a-f30r

台湾峰昌win most齿轮泵eg-pa-f6r，eg-pa-f8r，eg-pa-f9r，eg-pa-f10r，eg-pb-f11r，eg-pb-f14r，eg-pb-f16r，eg-pb-f19r，双泵egd-pb-22-20，egd-pb-26-20

溢流阀

yf - s 型溢流阀采用平衡活塞式机构，压力调整为手轮式，它工作可靠，性能稳定，并具有体积小、重量轻、维修方便、噪音低等优点。是液压系统中的重要元件，能使液压系统控制所调定的压力接近恒定或防止系统压力超荷，起安全作用

本系列阀能在小于31.5mpa压力范围内正常工作。环境温度-20 ° c至+65 ° c，工作介质为n32或n46液压油等，正常油温 $50 \pm 5$  ° c运动粘度17-32mm<sup>2</sup>/s过滤精度不得低于30um

溢流阀rv-01t-h，rv-02t-c，rv-10-t-h，rv-03-g-b，rv-06-t-h，rv-10-g-b，rv-10-t-b，rv-10-g-c，rv-04-t-c，rv-06-g-h，rv-04-t-h

溢流阀y-25b，y-63b，y-10b，p-b10b，p-b25b，p-b63b，yf-l8h2，yf-b8h2，yf-l10h2，yf-l8h3，yf-b8h3，yf-l10h3，yf-l8h4，yf-b8h4，yf-l10h4

溢流阀yf-b8h2-s，yf-l20h4，yf-b32h1-s，yf-b10h3-s，yf-b8h3-s，yf-l32h1，yf-l10h2-s，yf-l10h4-s，yf-b20h1-s，yf-b8h4，yf-l32h3-s，yf-b10h4，yf-b32h2-s，yf-l8h2-s，yf-l10h3，yf-l20h1-s，yf-l32h4-s，yf-l8h1-s，yf-b20h4，yf-b10h2-s，yf-b32h3-s

本产品的品牌是国产，原理是叶片泵，驱动方式是液动，叶轮数目是单级，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，流量是31，重量是9，型号是PV2R1-31