

# 双电压静电除尘杀菌箱 得力

产品名称	双电压静电除尘杀菌箱 得力
公司名称	南通得力净化器材厂有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:得力 型号:DL-A、B、C系列
公司地址	南通市太平北路1008号
联系电话	0513-83271839 13906291707

## 产品详情

### 双电压静电场除尘杀菌箱说明书

产品规格如下：

名称	型号	外形尺寸/mm	风道尺寸/mm	适宜风量
双电压离子集尘箱	dl-a02	230*88*115	210*65	
双电压离子集尘箱	dl-a03	230*120*115	210*97	
双电压离子集尘箱	dl-a04	230*152*115	210*129	

双电压离子集尘箱	dl-a05	230*184*115	210*161		
双电压离子集尘箱	dl-a06	230*216*115	210*193		
双电压离子集尘箱	dl-a07	230*248*115	210*225		
双电压离子集尘箱	dl-a08	230*280*115	210*257		
双电压离子集尘箱	dl-a09	230*312*115	210*289		
双电压离子集尘箱	dl-a10	230*344*115	210*321		
双电压离子集尘箱	dl-a11	230*376*115	210*353		
双电压离子集尘箱	dl-b02	400*88*115	380*65		
双电压离子集尘箱	dl-b03	400*120*115	380*97		
双电压离子集尘箱	dl-b04	400*152*115	380*129		
双电压离子集尘箱	dl-b05	400*184*115	380*161		
双电压离子集尘箱	dl-b06	400*216*115	380*193		
双电压离子集尘箱	dl-b07	400*248*115	380*225		

双电压离子集尘箱	dl-b08	400*280*115	380*257		
双电压离子集尘箱	dl-b09	400*312*115	380*289		
双电压离子集尘箱	dl-b10	400*344*115	380*321		
双电压离子集尘箱	dl-b11	400*376*115	380*353		
双电压离子集尘箱	dl-c02	500*88*115	480*65		
双电压离子集尘箱	dl-c03	500*120*115	480*97		
双电压离子集尘箱	dl-c04	500*152*115	480*129		
双电压离子集尘箱	dl-c05	500*184*115	480*161		
双电压离子集尘箱	dl-c06	500*216*115	480*193		
双电压离子集尘箱	dl-c07	500*248*115	480*225		
双电压离子集尘箱	dl-c08	500*280*115	480*257		
双电压离子集尘箱	dl-c09	500*312*115	480*289		
双电压离子集尘箱	dl-c10	500*344*115	480*321		

双电压离子集尘箱	dl-c11	500*376*115	480*353	
----------	--------	-------------	---------	--

在每一种规格长度不变的情况下，高度可以按组增加，以达到所要求的风量。

相关技术说明：

- 1、输出电压：4kvdc、8kvdc，双电压；
- 2、输入电压：85v ~ 250vac 50hz/60hz；
- 3、控制方式：电流电压双闭环控制；
- 4、保护功能：短路保护、连续拉弧保护、欠压保护、过压保护、过流保护；

功率：5w

- 5、尺寸：90(含安装孔) \*76\*30mm
- 6、环境适应性：随着环境温度和湿度的变化自适应调节输出电压，确保净化效率的一致性
- 7、负载适应性：随着静电吸尘单元的干净程度自适应调节输出电压，确保净化效率的一致性。
- 8、特点与优势：

该高压电源采用高压电压和电流双闭环控制方案，存在以下优势：

1电源电压适应性好当市电电压有变化时，高压输出电压和电流不会变化，保障了其净化效率不随市电电压的波

动而变化。

2环境温度适应性好当环境温度有变化时，高压输出电压会随着进行调节，以保障高压电流不会有太大变化，以

确保净化效率不随环境温度的波动而变化。

3环境湿度适应性好当环境湿度有变化时，高压输出电压会随着进行调节，以保障高压电流不会有太大变化，以

确保净化效率不随环境湿度的波动而变化。

4臭氧控制性能好臭氧发生量在不管环境下基本保持一致，以确保臭氧浓度在任何时候都不会超过0.05ppm

5 轻载时有最高电压限制在轻载时，为了防止输出电压过高而拉弧，有最高电压限制。

6 2~3秒连续拉弧保护当esp出现拉弧异常时，由于有高压电压和电流闭环检测，在2~3秒连续拉弧出现时，能及

时进行保护和提示。

7 短路和过载保护当esp出现短路和过载时，能及时检测并进行保护和提示。

本产品的加工定制是是，品牌是得力，型号是DL-A、B、C系列，类别是空气净化设备，适用领域是家电、中央空调、新风换气、办公室、医院、学校、市场等