

# 活性炭 压缩空气处理系统 三级过滤器滤芯 制氮维修 碳分子筛

产品名称	活性炭 压缩空气处理系统 三级过滤器滤芯 制氮维修 碳分子筛
公司名称	苏州鑫思宇净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫思宇净化 型号:XSU
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 望亭镇牡丹路306号
联系电话	86 0512 66707552 15851480423

## 产品详情

制氮机设备专业维修

详细信息：

制氮机设备专业维修

制氮机分离主要材料是碳分子筛，碳分子筛使用过程中，如维护不当会造成前期空气含油水、水油杂质随空气直接进入吸附塔，被碳分子筛吸附造成分离能力严重损坏，制氮量和制氮纯度明显下降。从而纯度和流量达不到使用的需求,遇到此类情况，就得考虑更换碳分子筛。

纯度和流量达不到要求有以下几点、新设备要考虑碳分子筛的填装是否松动和制氮机气动阀是否损坏，新设备碳分子筛松动一定要添加压紧工作，气动阀损坏一定要更换新的阀门。

碳分子筛在每年的使用情况下都会有慢慢的寿命衰减，如设备用至（4-6年）后纯度和流量达不到需求，要考虑更换所有的碳分子筛，苏发公司可随时派出技术人员进行全面的的技术协作和指导，对psa制氮机的故障进行技术层面的诊断分析，可提供最新最佳的技术解决方案。

公司将以诚信为本，以领先的技术，可靠的质量，快捷的交货，及时的服务面向市场，把满足客户需要作为工作目标，不断加强科技投入使公司的产品科技含量更高，实用性更强，为用户提供更有价值的产品和技术服务。

制氮机维修技术指标空压机压力：0.6-1mpa（可调） 氮气流量：3-3000nm<sup>3</sup>/h

氮气纯度：95%-99.9995%      氮气出口压力：0.2-0.85mpa（按客户需要可调）

原料：洁净压缩空气      压力露点：-40-65

制氮机配件更换保养 精密过滤器滤芯

空气过滤器滤芯：每4000小时更换一次      油气过滤器滤芯：每8000小时更换一次

油过滤器滤芯：每2000小时更换一次      润滑油：每2000小时更换一次

压缩空气过滤器c、t、a三级过滤      每4000小时更换一次：10000/3只

氧分析仪探头：每两年更换一次

本产品的加工定制是是，品牌是鑫思宇净化，型号是XSY，类别是空气净化设备，适用领域是压缩空气净化，规格是XSYPN-100-7