

# 玻璃钢角钢、工字钢、槽钢、T型钢、各种玻璃钢拉挤型材

产品名称	玻璃钢角钢、工字钢、槽钢、T型钢、各种玻璃钢拉挤型材
公司名称	枣强县真旺玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃钢 产地:河北 功能:多种用途
公司地址	枣强县富强北路269号
联系电话	0318-8289489 17632822969

## 产品详情

### 公司介绍

-----  
欢迎您光临本公司网站! 欢迎来电咨询: 13103188208

河北省枣强县真旺玻璃钢有限公司创立于2008年, 位于枣强县玻璃钢城园区, 交通便利, 是国内生产玻璃钢系列产品较大厂家之一。

河北枣强真旺公司主要生产缠绕系列、模压系列、拉挤系列、手糊等一百多个系列品种的玻璃钢产品, 质量处于同行业领先水平, 我公司拥有数十台各种大型专业生产设备, 为产品的生产提供有力的保障。

河北枣强真旺公司是集科研、开发、工程设计、技术咨询、经营销售为一体的实业公司, 吸收业内大量科技人员, 技术力量雄厚, 设备精良, 工艺先进, 检测设备齐全, 主要从事玻璃钢系列产品的开发、研制与生产。同时我公司还

可以根据用户需求设计、制作各种异型玻璃钢产品

多年来, 我公司坚持“以质量求生存, 以创新谋发展”的宗旨, 以质优价廉的产品, 优质高效的服务赢得了广大客户信赖与

支持。目前, 与国内外多家大中企业建立

了长期的合作关系。 您的满意是真旺人最大的愿望。 携手真旺, 共同发展。

我公司将以优质的产品、低廉的价格回报广大新老朋友！

## 产品图片

---

## 产品介绍

---

**产品特点：**（1）强度高 拉挤型材的拉伸强度为150~300mpa，弯曲强度达200~300mpa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。（2）变形率低 玻璃钢拉挤型材经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。（3）热变形温度高 拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。（4）吸水率低 普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。（5）保温隔热系数低 拉挤型材的传热系数与硬质pvc接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69w/(m<sup>2</sup>?k)，而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0w/(m<sup>2</sup>?k)，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。（6）耐腐蚀性强 拉挤型材经3%hcl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3%nacl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且更适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用。（7）适应环境要求 加工拉挤型材采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，符合国家有关环境要求

### 详细信息：

它并具有质量轻、强度高、弹性好，尺寸稳定精密，同时具有绝缘、不导热、阻燃、美观易保养等优良特性，故在有腐蚀性的环境的工程中是取代钢材及其它材料的最佳产品，并且广泛的应用到：运动器材产品、旗杆、车篷、帐篷、窗帘、标杆、排风扇柱、汽车天线，建筑、桥梁加固，机械传动轴、高尔夫球杆、庭院围栏、风筝骨架、铝膜气球骨架、雨伞骨架、支架毯骨架、航模骨架、箱包骨架、渔具配件等,其规格有：0.8mm----35mm（一般常用规格），特殊规格可根据客人需求开模生产。

我公司可根据顾客提出的各种要求，专业设计，精心制造出满足顾客需求的各类型材。

## 联系方式

---

公司名称：河北枣强县真旺玻璃钢有限公司

地址：河北省枣强县玻璃钢城园区富强路269号

联系人:张国胜

手机：13103188208

电话：0318-7137696

传真：0318-7910896

qq:609988589

邮箱：609988589@qq.com

买家须知

-----  
【价格，图片，产品属性，仅供参考】

【请客户在下单或者购买之前】

【请先通过阿里旺旺跟我们的业务员沟通或者来电咨询】

本产品的材质是玻璃钢，产地是河北，功能是多种用途，规格是可定制，抗压强度是强，品牌是真旺，适用范围是各种行业