

柱型旋流除砂器 污水处理设备发货及时----景县佳焯

产品名称	柱型旋流除砂器 污水处理设备发货及时----景县佳焯
公司名称	景县佳焯橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:按需 规格:多种
公司地址	景县降河流镇西朱河66号
联系电话	03184231188 13103189088

产品详情

本公司产品图片、产品说明及产品价格仅供参考

详情还请来电或咨询旺旺

水力旋流器、聚氨酯旋流器是利用离心力的作用来分级的，其工作原理是离心沉降。当待分离的两相（或三相）混合液以一定压力从旋流器周边切向进入旋流器内后，产生强烈的三维椭圆型强旋转剪切湍流运动。由于粗颗粒（或重相）与细颗粒（或轻相）之间存在着粒度差（或密度差），其受到的离心力、向心浮力、流体曳力等大小不同，受离心沉降作用，大部分粗颗粒（或重相）经旋流器底流口排出，而大部分细颗粒（或轻相）由溢流管排出，从而达到分离分级的目的。

基本原理是将具有一定密度差的液-液，液-固，液-气等两相或多相混合物在离心力的作用下进行分离。将混合液以一定的压力切向进入旋流器，在圆柱腔内产生高速旋转流场。混合物中密度大的组分在旋流场的作用下同时沿轴向向下运动，沿径向向外运动，在到达锥体段沿器壁向下运动，并由底流口排出，这样就形成了外旋涡流场；密度小的组分向中心轴线方向运动，并在轴线中心形成一向上运动的内涡旋，然后由溢流口排出，这样就达到了两相分离的目的。

其优点是结构简单，占地面积小，分级效率与生产率高，在较高的溢流浓度下，仍能获得较细的产品。普通沉砂嘴磨损快，工作不够稳定，造成生产指标波动，我司均采用耐磨材料加以克服。

水力旋流器、聚氨酯旋流器操作与维护：

- 1.稳定给矿压力。旋流器的给矿要有一定的压力，保持给矿压力的稳定是保证旋流器高效率的关键。
- 2.加强产品质量检查。主要是检查沉砂和溢流的浓度、粒度是否符合生产要求。

3.认真隔渣。若隔渣工作做不好，沉砂口易堵。必须在给矿浆池或砂泵前设置隔渣筛，并及时清除筛上杂物。

4.掌握易磨损件的更换周期

联系电话：13103189088

公司地址：景县城西开发区

公司名称：景县佳烨橡塑制品厂

河北景县佳烨橡塑制品厂地处华北平原的中部，位于河北省东南部的千年古城景州，东倚津福线，南靠石德线，铁路、公路发达，交通极为便利。是一家集研究、开发、生产及销售于一体的综合性企业，其产品主要以工矿企业、钢铁冶金行业、电厂等所必需的易损、易耗配件为主。主要生产橡胶制品、橡胶密封件、橡胶条、橡胶块、橡胶软连接、橡胶球、橡胶板、橡胶弹簧、橡胶减震垫、橡胶膜片、橡胶气胎由壬、橡胶伸缩套等多种橡胶制品以及氟胶制品、硅胶制品、聚氨酯制品、胶辊等系列 公司始终坚持“质量第一、用户至上、科技争先、服务创优”的宗旨，严管理、创名牌，企业发展与时俱进。企业通过iso9001:2000国际质量管理体系认证，产品均通过国家生产许可认证，质量、计量合格认证，并深受客户好评。以一流的质量、一流的服务、一流的管理、一流的技术成为同行业的佼佼者。河北景县佳烨橡塑制品厂以科技领先、文明高效、勇于创新、服务社群、信誉第一、精益求精为经营方针，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品。我们以优良的品质，崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天，我们继续秉承这一优良传统，并不断发扬光大。在未来的岁月里，我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议，以感谢万千的热情，衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。

本产品的加工定制是是，型号是按需，规格是多种，重量是0.2，电动机功率是200，给料粒度是50