

# 锅炉软化水处理设备 380 ( V )

产品名称	锅炉软化水处理设备 380 ( V )
公司名称	东莞市锦华水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电压:380 ( V ) 工作压力:0.20 ( Mpa )
公司地址	广东东莞市长安镇咸西工业区
联系电话	0086 0769 85337259 13829240111

## 产品详情

### 详细描述

经过十年左右自动多路阀在我国的推广应用，我国软化水设备的运行控制方式已经普遍从原始的手动多阀控制，转变为自动多路阀控制。然而，由于多路阀自身集成度高、口径小、结构复杂等原因，这种多路阀控制方式在较大流量、以及运行工矿要求复杂的系统应用时就存在一定的局限性。

jm型自动多阀软水器，正是为了弥补多路阀系统的这种不足。下表列出了多阀与多路阀的主要区别与特点。

项目	多路阀系统	多阀系统
结构特点	多个可切换的通路，集成在同一个阀体	多个相互独立的阀门组成系统
通用性	专用阀门	标准通用阀门
控制及传动	控制部分与阀体集成一体	控制器与阀们之间以信号线相连
运行调节	固定选择	灵活多样，调节范围大
口径	小于dn80 ( 3 ” )	没有限制
适用范围	小型民用与商用系统 流量小于20吨/时	工业系统，流量10吨/时以上

jm控制器 jm多阀控制系统由一个信号分配器和一个时间/流量程序控制器构成，固定于防水控制器外壳内。 jma/jmc控制器单独或组合应用，完成软化和过滤设备一个或一组罐的自动控制。

jma控制器 jma多阀控制器 ( 501-531 ) 共有16种型号，它不仅适用于全自动软水设备，还可用于各种过滤器、常温过滤式除氧器及其它适用的各种水处理设备。

顺流再生软水器选用jma502型控制器 逆流再生软水器选用jma505型控制器jma控制器性能特性  
设置密码 万年日历显示 再生步骤、再生时间递减显示 外控信号连锁控制及步骤信号输出 定时启动、原传 ( 流量或分析仪表 ) 接点启动、就地临时启动和就地强制 启动四种方式 强制步进启动 ( 用于现场调试 ) 原始位置自动复位 再生程序步骤 ( 1-8 ) 和每步时间 ( 5-9999秒 ) 任意设定 系统状态信号显示 ( 例如系统工作或再生状态反馈 信号显示 ) 停电保护功能：设定的参数保持时间大于3年 仪表外壳采用工程塑料，具有防尘、防腐、防水溅 射等功能jmb/jmc流量型控制器

性能特性 设置密码 jmb单通道或jmc1-3路多通道流量计脉冲接收 流量计探头k值选择（根据探头安装管道尺寸按附表查询） 系统流量显示（0-999t/h）及预先设定批量（1-9999.9t）的剩余量递减显示 累计流量查询及清零功能 各路系统（工作、再生、备用、反馈）状态显示 本地强制手动启动再生 再生启动信号输出时间（2-9999秒）设定 系统工作模式：jmc（c1、d2、d3、e2、e3）五种选择 jmb（c1、c2、c3、c4、c5、d2、d3、d4、d5）九种选择 注：c型：同时运行轮流再生； d型：多用一备； e型：同时运行分别再生； 再生系统（出水电磁阀控制）辅助接点输出 停电保护功能：停电后设定的参数保持时间 大于3年 仪表外壳采用工程塑料，具有防尘、防腐、防水溅射等功能 仪表采用墙壁挂状或支架悬挂安装形式

jm多阀软水器系列配置参数表

序号	型号	产水量t/h	控制方式	安装尺寸mm	进出水管
1	jh-t-750	8--12	单罐时间控制	2000x1000x2400	dn40
2	jh-t-900	12--20		2300x1500x2700	dn50
3	jh-t-1200	20--30		2880x2000x2700	dn65
4	jh-t-1500	30--50		3600x2200x2700	dn80
5	jh-t-1800	50--75		4000x2600x3000	dn100
6	jh-q-750	8--12	单罐流量控制	2000x1000x2400	dn40
7	jh-q-900	12--20		2300x1500x2700	dn50
8	jh-q-1200	20--30		2880x2000x2700	dn65
9	jh-q-1500	30--50		3600x2200x2700	dn80
10	jh-q-1800	50--75		4000x2600x3000	dn100
11	jh-d2-750	8--12	双罐流量控制一用一备	4200x1000x2400	dn40
12	jh-d2-900	12--20		4900x1500x2700	dn50
13	jh-d2-1200	20--30		5900x2000x2700	dn65
14	jh-d2-1500	30--50		7600x2200x2700	dn80
15	jh-d2-1800	50--75		7800x2600x3000	dn100
16	jh-d2-2000	75--100		8500x2800x4500	dn150
17	jh-d2-2500	100--150		15500x3000x4500	dn150
18	jh-e2/c2-750	15--25	e系统：双罐流量控制两个流量计，同时运行，分别再生。c系统：双罐流量控制，一个流量计，同时运行，顺序再生	4200x1000x2400	dn65
19	jh-e2/c2-900	25--40		4900x1500x2700	dn80
20	jh-e2/c2-1200	40--60		5900x2000x2700	dn100
21	jh-e2/c2-1500	60--100		7600x2200x2700	dn150
22	jh-e2/c2-1800	100--150		7800x2600x3000	dn150
*23	hx-e2/c2-2000	150--200		8500x2800x4500	dn200
*24	jh-e2/c2-2500	200--300		15500x3000x4500	dn250
25	jh-e2/c3-900	40--60		e系统：三罐流量控制三个流量计，同时运行，分别再生。c系统：三罐流量控制，一个流量计，同时运行，顺序再生	7600x1500x2700
26	jh-e2/c3-1200	60--90	9280x2000x2700		dn150
27	jh-e2/c3-1500	90--150	11600x2200x2700		dn150
28	jh-e2/c3-1800	150--240	12800x2600x3000		dn250
29	jh-e2/c3-2000	200--300	13000x3000x4500		dn250
30	jh-e2/c3-2500	300-400	15500x3000x4500		dn300

批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商

本产品的加工定制是是，电压是380（V），工作压力是0.20（Mpa），功率是750（w），额定流量是15（T/H），进出水口是63，运行重量是1000（kg），罐体承压是0.40（MPa），工作温度是0-40（ ），运行模式是全自动，树脂罐是1800，树脂装填量是25（L/袋），型号是JH054，产水量是15，原水硬度是50（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是锦华