

代理批发福碧源F51系列2.5寸过滤软化自动控制阀国内首台

产品名称	代理批发福碧源F51系列2.5寸过滤软化自动控制阀国内首台
公司名称	北京九州环宇水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 电压:220 (V) 功率:171 (w)
公司地址	北京市门头沟区北后街 1 3 9 号 8 - 1 室
联系电话	87682772 13811833184

产品详情

南京福碧源环境技术有限公司成立于2006年，是一家专注于水的软化、净化处理系统及控制的研究、生产和销售的高新技术企业。信任、尊重、友好是我们的团队氛围；尽心、尽责、做到最好是我们的工作追求。优秀的设计团队拥有十余年净化水处理的行业背景和先进的设计理念，结合自主研发的全套领先实验设备和严格筛选经过专业认证的安全卫生的选材，保证产品的品质并为客户提供最优质的解决方案。

f51系列控制阀产品特点：

.拥有自主知识产权的专利设计，填补国内同类产品空白

.进出水口2.5 ” ，产水量达35吨/小时

.超大反洗流量，理想的过滤阀

· 精选的无铅青铜材料安全，卫生，稳定

. 可选有硬水和无硬水旁通活塞

. 可选侧装件

. 可选逆流组件

· 专利设计的nxt控制模块，轻松实现单阀或多阀电子控制系统

f51系列控制阀型号 f51-stc f51系列软化时间型控制阀 f51-smm f51系列软化流量型控制阀

f51-ftc f51系列过滤时间型控制阀

f51-fmm f51系列过滤流量型控制阀

f51系列控制阀参数表

控制阀参数	
材料	无铅黄铜
进出水口	2.5" bspt
流向	顺流或逆流
阀位	5
可调阀位	全部
再生周期时长	164分钟

单 阀	
连续供水/15psi压降	160gpm
峰值供水/25psi压降	210gpm
峰值反洗/25psi	160gpm
工作cv值/ 1psi压降	42
工作环境	
电压	220v、 110v、 24v
频率	50hz、 60hz
功率	171w
压力	静压: 300psi 工作压力:20-120psi
温度	1 ° -43
流量计	
精度	± 5%
量程	5-100m3
基本尺寸	
中心管	3.5"od
排污口	2"bspt
吸盐口	1"bspt
底座	法兰式
从罐口到顶部高度	10.5"/265mm
重量	时间型 : 22kg 流量型 : 25kg

本产品的加工定制是否，电压是220（V），功率是171（w），额定流量是35（T / H），进出水口是2.5寸，型号是F51，品牌是Fobrite