

# 触屏纯水机 RO反渗透纯水设备 壁挂式净水机

产品名称	触屏纯水机 RO反渗透纯水设备 壁挂式净水机
公司名称	深圳市永源节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:YY-2071 品牌:中性
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道坪西社区顺景路1-1号
联系电话	18028779882 18124514340

## 产品详情

天地人和款

荷塘月色款

花开富贵款

江山如画款

真情永恒款

中国风款

## 第一级：1微米pp棉滤芯

采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用于水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月

第二级：udf（颗粒活性炭滤芯）udf颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭为材料，外壳用食品级abs塑料，用超声波焊接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味并调节水的p h值改善口感等，使用期限为3-6个月。

第三级：cto（块状压缩活性炭/结烧活性炭）采用优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。cto用于水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，通常用于水处理机第三级中起保护ro膜或超滤膜的作用，使用寿命为10-12个月。

## 第四级：ro反渗透膜（纯水机核心部件）

由于ro膜的孔径是头发丝的一百万分之五（0.0001微米），一般肉眼无法看到，细菌、病毒是它的5000倍，因此，只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过，其它杂质及重金属均由废水管排出。反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力，使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，细菌，重金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过反渗透膜，从而达到水质净化的目的。使用寿命为12-24个月。

第五级：小 t 3 3（后置活性炭滤芯）后置活性炭滤芯采用优质椰壳抑菌活性炭为滤材，主要用来改善水的口感，消除异味。使用期限为4-6个月。

适应水源:城市自来水\\无污染地下井水\\山泉水

对源水的净化、矿化、活化、能量化、离子化、富氧化、新鲜化、软化、弱碱性化等处理。

## 【产品说明书】

本产品的加工定制是是，型号是YY-2071，品牌是中性，进水口径是2（mm），产水量是50G，规格是318\*425\*155，工作压力是0.1-0.4（psi），容量是50G，OEM贴牌是可提供，材质是塑料