

10080通道式X光机,X光机,安检机

产品名称	10080通道式X光机,X光机,安检机
公司名称	乐清市锲尔斯智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:10080 品牌:天和时代
公司地址	乐清市乐成镇清远路清雁花园A幢1单元301室
联系电话	86-0577-62581696 13867778576

产品详情

全球独有特点： 参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。 国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。 节能设计： 机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。 一键关机控制： 关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。 环保设计： 铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。 动态画面切换： 画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。 基本参数指标：通道尺寸 1000（宽）× 800（高）mm传送带速度 0.22m/s传送带额定负荷 200 kg分辨力 直径0.101 mm金属线空间分辨力 水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm穿透分辨力 直径0.511 mm穿透力 34 mm钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 <0.1microgy/h x射线发生器：射线束方向 顶照式管电流 0.4~1.2ma（可调）管电压 100--160 kv（可调）射线束发散角 80°冷却/工作周期 密封式油冷/100% 图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强 图像细节更加清晰高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能，实时动态放大增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 图像回拉/前拉 显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原 图像显示恢复到最初状态图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。 图像处理系统：多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能 两种能量切换显示 毒品辅助探测 较为辅助探测一些典型毒品等危险物品 使用环境：工作温度/湿度 0 ~ 45 / 20%~ 95%（不冷凝） 储存温度/湿度 -20 ~ 60 / 20%~ 95%（不冷凝）工作电压 220vac(± 10%) 50 ± 3hz功率损耗 1.5kw（最大值）噪声级 <58db

咨询热线:0577-62581696

qq:105573383

手机:13867778576

网址:www.tancemenzjl.com

本产品的加工定制是是，型号是10080，品牌是天和时代，报警模式是L形光电二极管阵列探测器(多能量)，探测频段是12bit深度（MHz），工作范围是12bit深度（米），工作电压是220VAC(±10%)50±3HZ（V），外形尺寸是通道尺寸1000(宽)×800(高)mm（mm），重量是280K（g），适用范围是行李检测设备