

节水设备-节水控制系统-龙亚LYKB水泵节能控制柜-变频调速控制柜

产品名称	节水设备-节水控制系统- 龙亚LYKB水泵节能控制柜-变频调速控制柜
公司名称	上海龙亚泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:钛龙 型号:LYKB
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄20号房G座
联系电话	86-021-33510177 400-001-5655 18964996577

产品详情

节水设备-节水控制系统-龙亚lykb水泵节能控制柜-变频调速控制柜-上海龙亚泵厂出品（选型报价详询：400-001-5655）上海龙亚lykb水泵节能控制柜-变频调速控制柜，采用进口低压变频器配以优质元器件搭载先进的电路系统，这种控制模式为国际水泵控制通行模式，国内俗称高低高控制模式。该控制柜具有变频、工频两种工作模式。

一、产品特点 1、上海龙亚lykb水泵节能控制柜-变频调速控制柜采用进口低压变频器，控制柜可靠性提高；

2、变频器输出波形经过滤波器和宽频升压变压器整形后得到改善，接近正弦波，可延长电机使用寿命。 3、可根据水泵的水压（或者风机的风压）进行恒压控制，也可以进行温度、流量、风量控制（需外加其他辅助设备及元件）。二、适用条件

1、海拔高度：不超过1000米； 2、环境温度：-25 ~ +50 ；
3、相对湿度：20%~90%rh不凝露； 4、外壳防护等级：ip20（特殊要求可定制）； 5、无爆炸及易燃危险品，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无剧烈震动。三、上海龙亚lykb水泵节能控制柜-变频调速控制柜技术参数 1、输入电压：380v； 2、输出电压：380v；
3、功率：30kw~400kw； 4、输出频率范围：0~50hz；
5、外形尺寸：800（长）*600（深）*1800（高）+120（风扇罩高度）； 6、产品重量：355kg（90kw）。四、上海龙亚lykb水泵节能控制柜-变频调速控制柜变压器技术参数
1、工作电压范围： 输入电压：380v； 输出电压：380v；
2、工作频率范围：15~50hz； 3、容量：80kva~800kva； 4、绝缘等级：a。

本产品的加工定制是是，品牌是钛龙，型号是LYKB，产品用途是节水控制，产品别名是水泵变频控制柜，节水设备类型是工业节水设备